



PROTO MAX
BUILT BY OMAX

A GÉP JELLEMZŐI

Felgyorsult világunkban lerövidült a döntések előkészítésére fordítható idő. Körültekintően dönteni viszont csak abban a helyzetben lehet, ha a rendelkezésünkre álló információ a lehető legteljesebb. Kézbe kell venni, ki kell próbálni a még csak a fejlesztők agyában lévő terméket.

Le kell gyártani a prototípust. Ezért fejlesztettünk egy univerzális vágási technológiát alkalmazó, megfizethető árú kompakt berendezést, mely csaknem bármilyen anyag vágására alkalmas: alumínium, titán, kő, karbonszál vagy G10 kompozit.

ELŐNYÖK ÉS SAJÁTOSSÁGOK

Kis helyigénye és a széleskörű felhasználhatósága miatt úgy gondoljuk, hogy a [ProtoMAX abrazív vízvágó](#) termékünk ideális választás a prototípus gyártáshoz, iskolai oktatáshoz, vagy kiegészítő berendezésként egy nagyobb műhelyben a kisméretű, egyedi alkatrészek elkészítéséhez.

A szivattyú és a munkaasztal kerekre szerelt állványon helyezkedik el, így könnyű áthelyezni. A vágás pedig víz alatt történik, ezért a gép zaja nem terheli meg a munkakörnyezetet.

A hagyományos nagyméretű vízvágók kiegészítőivel rendelhető a ProtoMAX-is melynek árazásakor is törekedtünk az egyszerűsége és a könnyű kiválasztásra. Már a Standard csomag tartalmaz minden szükséges, összetevőt, melytől a Kiegészítő Csomag csak tartalék alkatrészekben és a lemosó pisztolyban tér el, és a Profi csomag is csak annyiban, hogy több abrazív anyagot szállítunk a géppel.

Válassza bármely csomagot is, a nagygépeken használt IntelliMAX szoftverünkkel a ProtoMAX-ot is tudja használni és a géppel szállított IntelliMAXProto szoftvert korlátlan számú felhasználó számítógépére telepítheti.

Töltse le ajánlatunkat vagy a ProtoMAX műszaki adatait innen: <https://lamitec.hu/>



GÉP MÉRETEI

| | |
|--|--|
| Alapterület | 41.5" x 39.5" (1,054 mm x 1,004 mm) |
| Tömeg (üres tartállyal) | 550 lb (250 kg) |
| Magasság (zárt fedéllel) | 56.5" (1,435 mm) |
| Magasság (nyitott fedéllel) | 73.0" (1,854 mm) |
| Tömeg (működés alatt, teli tartállyal) | 750 lb (340 kg) |

MEGMUNKÁLÓ FELÜLET

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| X-Y tengely vágási mozgásterülete | 12.0" x 12.0" (304 mm x 304 mm) |
| Z tengely mozgásterülete | 1.0" (25 mm) |
| Asztal mérete | 14.5" x 15.25" (368 mm x 393 mm) |

STANDARD MODEL PARAMÉTEREI

| | |
|--------------------|--|
| Maximum teherbírás | 50 lbs/sq ft (244 kg/m ²) |
| Elektromos ellátás | 1 fázis, 230-240V, 30A, 50/60 Hz |
| Sebesség | 100 in/min (2,540 mm/min) |
| Lineáris pontosság | ±0.005" (±0.127 mm) |
| Ismétlőképesség | ±0.003" (±0.076 mm) |

SZIVATTYÚ LEÍRÁSA

| | |
|---|---|
| Teljesítmény | 5 HP (3.7 kW) |
| Kimeneti nyomás | 30,000 psi (2,068 bar) |
| Fúvókaátmérő és térfogatáram ² | 0.008" / 0.25 gp (0.2 mm / 0.95 lpm) |

AZ OMAX-RÓL

Az OMAX a fejlett abrazív vízsugaras rendszerek globális szolgáltatója. Intuitív Intelli-MAX szoftvercsomagok egyszerűsíti a programozást és csökkenti a beállítási időket, növelve ezzel a termelékenységet. Az OMAX mérnökei tovább folytatják az abrazív vízsugaras megmunkálás technológiájának innovációját, a bevált 4. generációs szivattyúkonstrukcióktól kezdve az élvonalbeli meghajtórendszerekig, mikrométerű pontossággal. A világ legnagyobb abrazív vízsugaras támogató hálózatával az OMAX továbbra is alakítja a vízvágók jövőjét.

Ha meg szeretné tudni, hogy a ProtoMAX hogyan működik a meglévő üzletében vagy iskolában, hívj fel minket, vagy látogass el honlapunkra ma.

WWW.LAMITEC.HU

**OMAX
CORPORATION**

21409 72nd Avenue
South
Kent, WA 98032
TEL 1-818-647-1994

PROTOMAX ÁRAZÁSI OPCIÓK

Kérjük az árakat tekintsd tájékoztató jellegűnek. Árajánlatért vedd fel velünk a kapcsolatot!



STANDARD RENDSZER

A **STANDARD RENDSZER** magában foglalja a ProtoMAX abrazív vízsugaras rendszert az asztallal, szivattyúval, lappal azelőre telepített szoftverrel együtt és minden mást, ami az abrazív vízsugaras vágás megkezdéséhez szükséges az első telepítés után.

| LEÍRÁS | MENNYISÉG | ÁR |
|--|-----------|----------------------------|
| ProtoMax abrazív vízvágó asztal | 1 | tartalmaz |
| ProtoMax 30,000 psi, 5 LE Direct Drive szivattyú | 1 | tartalmaz |
| Fúvóka (test, keverőcső, utolsó-esély szűrő, gyémántkúp) | 1 | tartalmaz |
| Laptop + Intelli-MAX Proto telepített szoftver | 1 | tartalmaz |
| Korlátlan szoftverhasználat | 1 | tartalmaz |
| Életre szóló szoftver frissítés | 1 | tartalmaz |
| ProtoMax abrazív homok (25 kg) | 1 | tartalmaz |
| 1 éves garancia | 1 | tartalmaz |
| | | €30,950⁶ |

NÉHÁNY KIEGÉSZÍTŐ: UPGRADE CSOMAG

Az Upgrade Csomag a standard rendszerrel kezdődik, és további fogyóeszközöket, például tartalék keverőcsöveket, extra gyémánt fúvókákat és szűrőket ad hozzá. Ez a csomag tartalmaz egy meghajtott vízleeresztő vízsűrő tartályt, amely segít kiszűrni a felesleges abrazívot és más törmelék a tartály vízből. Továbbá tartalmaz egy vízpermet-készletet is, amely elősegíti a vágási terület belsejének tisztaságát, és hasznos a frissen vágott alkatrészek tisztításához is.

| LEÍRÁS | MENNYISÉG | ÁR |
|---|--------------------------|----------------------------|
| STANDARD RENDSZER | 1 | tartalmaz |
| Pótalkatrész készlet (tartálylécek, keverőcsövek, fúvóka-szűrők és gyémánt fúvókák) | 1 | tartalmaz |
| Vízleeresztő csatorna | 1 | tartalmaz |
| Vízpermetkészlet (permetező fúvóka és tömlő) | 1 | tartalmaz |
| | TOTAL³ | €31,830⁶ |

TÁROLJ BE ABRAZÍVBÓL: LÉGY PROFI FELHASZNÁLÓ!

Légy PROFI FELHASZNÁLÓ és élvezd az órákon át tartó, szünet nélküli vágást!

| LEÍRÁS | MENNYISÉG | ÁR |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| STANDARD RENDSZER | 1 | tartalmaz |
| FEJLESZTŐ CSOMAG. | 1 | tartalmaz |
| 25 kg ProtoMAX abrazív | 6, €71/db | tartalmaz |
| | TOTAL³ | €34,850⁶ |

¹ Opcionális kiegészítők lassíthatják a vágási sebességet.

² Ajánlott maximális nyílásméret. A kisebb nyílásokhoz alacsonyabb vízsugaras nyomás is tartozik.

³ Az ár ÁFA-t, nem tartalmazza, de a szállítás és vámolás költségét tartalmazza.

⁵ A vízleeresztő csatorna külön áramforrást igényel.

⁶ Az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Keress minket a legfrissebb árakért!



A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
600167J © OMAX Corporation

WWW.LAMITEC.HU

OMAX CORPORATION
21409 72nd Avenue South
Kent, WA 98032
TEL 1-818-647-1994

