



HEXOL CA G2 OPTIMUM

KENŐZSÍR

TERMÉKLEÍRAS

HEXOL CA G2 OPTIMUM egy vízálló, kalcium bázisú kenőzsír, 10% hozzáadott grafittal, általános használatra. Használata ajánlott olyan pontok kenésére, ahol jó vízállóság és tömítőképesség is szükséges. Az üzemi hőmérséklet ne haladja meg a +60°C-ot.

JELLEMZŐK

- Teljesítményszintek: ISO 6743-9: L-XBAHA 2; DIN 51502; KF2C-20; NLGI 2;
- Jó vízálló tulajdonsággal rendelkezik;
- Jó kenési tulajdonságokkal rendelkezik;
- Jó tömítőképességgel rendelkezik;
- Hőmérséklet skála: -20°C és 60°C között;
- Kiválóan véd korrózió ellen.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Megfelelő olyan pontok kenésére, ahol jó vízállóság és tömítőképesség is szükséges de az üzemi hőmérséklet nem haladja meg a 60°C-ot.
- Megfelel nagy sebesség és terhelés alatt dolgozó csapágys kenésére.

TULAJDONSÁGOK

Kinézet	fekete, homogén
Cseppenéspont [°C]	95
Penetráció 25 °C-on, 60 törés után [0,1 mm]	235
Korróziós hatás rézlemezen (60°C, 3 óra)[fokozat]	1b
Dinamikus vízállóság 79°C [tömeg %]	2

CSOMAGOLÁS

☒ 0.4Kg	☒ 1Kg	☒ 4Kg	☒ 15Kg	☒ 180Kg	☐ 1L	☐ 3L
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☐ 208L	☐ 1000L
☐ 4L	☐ 5L	☐ 10L	☐ 20L	☐ 60L		