



HEXOL I22-I32-I46

IPARI OLAJ

TERMÉKLEÍRAS

HEXOL I22-I32-I46 ásványi frakciókból nyert olajok, melyek magas lobbanásponttal, alacsony illóanyag tartalommal és alacsony folyásponttal rendelkeznek. Jó reológiai tulajdonságai biztonságossá teszik a működtetést.

JELLEMZŐK

- Stabil marad nedves környezetben és magas hőmérsékleten is.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Alkalmazható különböző területeken mint pl.: nyitott fogaskerekék kenése, csapágyak kenése a papíriparban, acéliparban és gépgyártó iparban.

TULAJDONSÁGOK

Viszkozitási fokozat ISO	22	32	46
Sűrűség 15°C-on [kg/m ³]	880	890	895
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	19,8-24,2	28,8-35,2	41,4-50,6
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	210	210	215
Folyáspont [°C]	-15	-15	-15

CSOMAGOLÁS

☐ 0.4Kg	☐ 1Kg	☐ 4Kg	☐ 15Kg	☐ 180Kg		
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☐ 1L	☐ 3L
☐ 4L	☐ 5L	☒ 10L	☒ 20L	☒ 60L	☒ 208L	☐ 1000L



HEXOL I68-I100

IPARI OLAJ

TERMÉKLEÍRAS

HEXOL I68-I100 ásványi frakciókból nyert olajok, melyek magas lobbanáspontal, alacsony illóanyag tartalommal és alacsony folyáspontal rendelkeznek. Jó reológiai tulajdonságai biztonságossá teszik a működtetést.

JELLEMZŐK

- Stabil marad nedves környezetben és magas hőmérsékleten is.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Alkalmazható különböző területeken mint pl.: nyitott fogaskerekék kenése, csapágyak kenése a papíriparban, acéliparban és gépgyártó iparban.

TULAJDONSÁGOK

Viszkozitási fokozat ISO	68	100
Sűrűség 15°C-on [kg/m ³]	895	905
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	61.2-74.8	90-110
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	225	230
Folyáspont [°C]	-14	-14

CSOMAGOLÁS

☐ 0.4Kg	☐ 1Kg	☐ 4Kg	☐ 15Kg	☐ 180Kg		
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☐ 1L	☐ 3L
☐ 4L	☐ 5L	☒ 10L	☒ 20L	☒ 60L	☒ 208L	☐ 1000L