



HEXOL LI EP2 SUPREME

KENŐZSÍR

TERMÉKLEÍRAS

A HEXOL LI EP2 SUPREME egy vízálló, kiemelkedő minőségű, lítium alapú kenőzsír amelyet széles alkalmazási körben használhatunk mezőgazdaságban, automatizálásban és iparban. Jó kenést biztosít -30°C és $+120^{\circ}\text{C}$ közötti munkahőmérsékleten. Kiváló minőségű ásványi olajból, lítium szappanból, korrózióellenes, EP, kopásgátló és antioxidáns adalékokból áll melyeknek köszönhetően ellenáll az extrém nyomásos körülményeknek.

JELLEMZŐK

- Teljesítményszintek: ISO 6743-9: L-XCCEB 2, NLGI-2;
- Vízálló;
- Véd a korrózió ellen;
- Nem tartalmaz mérgező összetevőket.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Kifejezetten ipari mechanizmusokhoz ajánlott (csapágyak, gördülő folyamatok) az autóépítő iparban.

TULAJDONSÁGOK

Külső	barna, homogén
Alapolajkeverék kinematikai viszkozitása 40°C -on $[\text{mm}^2/\text{s}]$	180
Cseppenéspont $[\text{C}^{\circ}]$	195
Penetráció 25°C -on, 60 törés után $[0,1 \text{ mm}]$	280
Négygolyós vizsgálat $[\text{N}]$	3000
Négygolyós vizsgálat 60 sec/1000 N, kopási átmérő $[\text{mm}]$	0,70
Oxidációs stabilitás (100 h, 100°C , nyomáscsökkenés) $[\text{kPa}]$	20
Korróziós hatás acéllemezen ($100^{\circ}\text{C}/24\text{h}$)	kiállja
Korróziós hatás rézlemezen (100°C , 24 óra)[fokozat]	1
EMCOR vizsgálat [fokozat]	0
Vízállóság 79°C -on $[\%(\text{m}/\text{m})]$	4
Folyási nyomás -20°C -on $[\text{mbar}]$	700

CSOMAGOLÁS

☒ 0.4Kg	☒ 1Kg	☒ 4Kg	☒ 15Kg	☒ 180Kg		
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☐ 1L	☐ 3L
☐ 4L	☐ 5L	☐ 10L	☐ 20L	☐ 60L	☐ 208L	☐ 1000L