



HEXOL LICHID DE FRÂNĂ DOT 3

FÉKFOLYADÉK

TERMÉKLEÍRAS

HEXOL LICHID DE FRÂNĂ DOT 3 egy kiváló minőségű fékfolyadék, speciálisan adalékolva amely minden járműnél használható ahol ez a típusú vagy alacsonyabb minőségű fékfolyadék javasolt. Az utolsó generációs termék követelményeknek megfelel, az Autoipari Ménokok Egyesületének jóváhagyásával, SAE J 1703.

JELLEMZŐK

- Teljesítményszintek: SAE J 1703 és DOT 3;
- Az FMVSS 116 és CMVSS 116 igényeknek eleget tesz;
- Olyan adalékokat tartalmaz amelyek csökkentik a fékrendszer oxidálódását és korrodálódását;
- Olyan adalékokat tartalmaz amelyek megelőzik a fékfolyadék túlmelegedését;
- A HEXOL LICHID DE FRÂNĂ DOT 3 speciálisan lett kifejlesztve bármilyen hőmérsékleten működő fékrendszerekre.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Minden járműnél ahol ez az ajánlott típusú fékfolyadék;
- Kerülje a fékfolyadék vízzel vagy más anyaggal való szennyeződését;
- Kompatibilis más típusú fékfolyadékokkal amelyeknek ugyanilyen vagy alacsonyabb teljesítményszintje van;
- Tartsa tisztában a jármű gyártója által erre vonatkozó előírásokat a fékfolyadék kiegészítése vagy cseréje esetén.

TULAJDONSÁGOK

Forráspont [°C]	230
Nedves forráspont [°C]	148
Stabilitás magas hőmérsékleten[°C]	235
Külső	tiszta folyadék
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [cSt]	1.7
Sűrűség 20°C-on [g/cm ³]	1,013-1033
pH	9.3

CSOMAGOLÁS

☐ 0.4Kg	☐ 1Kg	☐ 4Kg	☐ 15Kg	☐ 180Kg		
☒ 0.23L	☒ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☒ 0.9L	☐ 1L	☐ 3L
☐ 4L	☐ 5L	☐ 10L	☐ 20L	☐ 60L	☐ 208L	☐ 1000L