



HEXOL ATF DEXRON II

AUTOMATA HAJTÓMŰOLAJ

TERMÉKLEÍRAS

A HEXOL ATF DEXRON II egy kiemelkedő minőségű hajtóműolaj melyet haszongépjárművek félautomata és automata sebességváltóinak, hidraulikus rendszereinek kenéséhez és működtetéséhez használhat. Összetétele, ásványi olaj és különleges adalékok, lehetővé teszi használatát az év bármely szakában, minden hajtóműnél ahol ilyen teljesítményű olaj az előírt.

JELLEMZŐK

- Teljesítményszintek: GM Dexron – IID, MB 236.1, 236.5, Ford Mercon, Allison C4, MAN 339 D, CATERPILLAR TO2, Voith H55.6335, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 09/ 11B/ 14A/ 17C és megfelel minden személygépjárműnek amelynél a gyártó ilyen osztályozású olajat javasol;
- Hosszú életet biztosít a kopásnak kitett alkatrészeknek;
- Jó hőstabilitással rendelkezik;
- Kiváló oxidáció stabilitású, biztosítja a korrózióvédelmet és a lerakódások elleni védelmet.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Használható minden személygépjárműnél ahol ilyen osztályoz;
- Javasolt hidraulikus rendszerekhez amelyek kopásgátló olajat és alacsony hőmérsékleten is jó folyékonyságú olajat igényelnek.

TULAJDONSÁGOK

Viszkozitási fokozat SAE	20
Sűrűség 15°C-on [kg/m ³]	865
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	33
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	7
Viszkozitási index min.	150
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	200
Folyáspont [°C]	-36
Brookfield viszkozitás -40 °C-on [mPa.s] max.	50000
Szín	vörös

CSOMAGOLÁS

☐ 0.4Kg	☐ 1Kg	☐ 4Kg	☐ 15Kg	☐ 180Kg		
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☐ 1L	☐ 3L
☐ 4L	☒ 5L	☒ 10L	☒ 20L	☐ 60L	☒ 208L	☐ 1000L