



HEXOL STANDARD T75 - T90 - T140

HAJTÓMŰOLAJ

TERMÉKLEÍRAS

HEXOL STANDARD T75 - T90 - T140 egyfokozatú hajtóműolaj, amely elsősorban kézi hajtóművekben és differenciálművekben használható. A T hajtóműolajok alkalmazása a személygépjárművekben, kamionokban, földművelési-, tengeri-, építőipari munkagépekben javasolt, ahol a gépgyártó ilyen teljesítményszintű olaj használatát ír elő. Összetétele: ásványi olaj és kiegyensúlyozott adalékrendszer (extrém nyomás, kopásgátló, oxidációgátló, korróziógátló és habzástgátló).

JELLEMZŐK

- Teljesítményszint: API GL-2;
- Jóváhagyások: ST-OG 19/2005, JICASE MS, MASSEY FERGUSON M1110, Volvo 7325, valamint használható minden más gépjárműben, ahol a gépgyártó ilyen osztályozású olajat javasol;
- Csökkenti a fém-fém súrlódást;
- Csökkenti a kopást, korróziót és a rozsdaképződést;
- Oxidációs stabilitása csökkenti a savképződést és a lerakódásokat;
- Kiváló habzási tulajdonságokkal rendelkezik.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Használható minden személygépjárműben, haszonjárműben, földművelési-, tengeri-, és építőipari munkagépben ahol a gyártó által előírt hajtóműolaj osztályozása API GL-2.

TULAJDONSÁGOK

Viszkozitási fokozat SAE	75	90	140
Sűrűség 15°C-on [kg/m³]	900	905	935
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm²/s]	30-50	130-300	300-700
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm²/s]	5,2-7	13,5-24	24-41
Viszkozitási index min.	95	85	85
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	210	210	220
Folyáspont [°C]	-33	-25	-12

CSOMAGOLÁS

☐ 0.4Kg	☐ 1Kg	☐ 4Kg	☐ 15Kg	☐ 180Kg	☒ 1L	☐ 3L
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☒ 208L	☐ 1000L
☐ 4L	☒ 5L	☒ 10L	☒ 20L	☒ 60L		