



HEXOL TORSION 80W90

HAJTÓMŰOLAJ

TERMÉKLEÍRAS

A HEXOL TORSION 80W90 egy kiváló minőségű többfokozatú hajtóműolaj amelyet az év minden szakában használhatja utolsó generációs differenciálművek, hajtóművek és kézi sebességváltók kenéséhez. Összetételében ásványi olaj és magas teljesítményű antioxidáns, habzás-, korrózió-, kopásgátló és EP (extrém nyomás) adalékok szerepelnek melyek segítségével eleget tesz az API Service GL-5 követelményeknek, és megfelel minden gyártónak ahol ilyen teljesítményű kenőanyag az előírt.

JELLEMZŐK

- Teljesítményszintek: API Service GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342 Type M-2, MB 235.2, Scania STO 1:0, Renault Tranself NFP(aka Tranself TRX), FORD M2C200-B M2C94-A, ZFTE-ML 05A,07A,12E,16B,16C,17B,19B, 21A., TATRA TDS 80/32;
- Csökkenti a fém-fém súrlódást a fogaskerekeken;
- Jó csúszási tulajdonságokkal rendelkezik;
- Csökkenti a kopást, korróziót és a rozsdaképződést nedves környezetben is;
- Oxidatív stabilitása csökkenti a savképződést és a lerakódásokat;
- Nem habzik buborékolatás közben;
- Jó folyékonysággal rendelkezik alacsony hőmérsékleten.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Használható minden személygépjárműben, kamionban, földművelési-, tengeri-, és építkezési gépben ahol a gyártó által előírt hajtóműolaj viszkozitása SAE 80W90 és osztályozása API GL-5;
- Használható hipoid fogazatú hajtóművekhez.
- Az év bármelyik szakában használható.

TULAJDONSÁGOK

Viszkozitási fokozat SAE	80W90
API Service	GL-5
Sűrűség 15°C-on [kg/m ³]	905
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	130-140
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	13.5-24
Viszkozitási index min.	98
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	210
Folyáspont [°C]	-27

CSOMAGOLÁS

☐ 0.4Kg	☐ 1Kg	☐ 4Kg	☐ 15Kg	☐ 180Kg		
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☒ 1L	☐ 3L

HEXOL LUBE SRL

Oradea Metropolitan Area • 417166 Paleu, 1A Ardealului st, Bihor • Romania
Tel +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com



www.hexol.com
TECHNIKAI ADATLAP

☐ 4L

☒ 5L

☒ 10L

☒ 20L

☒ 60L

☒ 208L

☐ 1000L

HEXOL INTERNATIONAL LTD

HEXOL LUBE SRL

Oradea Metropolitan Area • 417166 Paleu, 1A Ardealului st, Bihor • Romania
Tel +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com

