



HEXOL HV32 - HV46 - HV68

HIDRAULIKAOLAJ

TERMÉKLEÍRAS

HEXOL HV32-HV46-HV68 kiemelkedő minőségű, hamumentes, magas viszkozitási indexű hidraulikaolajok melyek ipari, bányász, építkezési, mozgó vagy fix gépek hidraulikus berendezéseikhez és hidraulikus emelőkhöz használható. Összetételében magas finomítási fokú ásványi olaj és kiegyensúlyozott adalékrendszer található.

JELLEMZŐK

- Teljesítményszintek: ISO 11158 HV, ISO-L-HV, DIN 51524-3 (HVLV);
- Kiválóan véd a kopás ellen;
- Kiváló az oxidációs stabilitása;
- Habzásgátló adalék segítségével irányítja a képződött levegőt;
- Magas viszkozitási index;
- Ajánlott extrém nyomás (EP) esetén.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Használható minden ipai vagy mozgó hidraulikus rendszerhez ahol hamumentes, magas viszkozitási indexű hidraulikaolaj a javasolt;
- Megfelel az összes hidraulikus pompának;
- Megfelel a mozgó és fix hidraulikus rendszerekhez;

TULAJDONSÁGOK

Viszkozitási fokozat ISO	32	46	68
Sűrűség 15°C-on [kg/m ³]	860	865	870
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	29-35	41.4-50.6	61.2-74.8
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	210	215	220
Folyáspont [°C]	-36	-35	-30

CSOMAGOLÁS

☐ 0.4Kg	☐ 1Kg	☐ 4Kg	☐ 15Kg	☐ 180Kg	☐ 1L	☐ 3L
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☐ 208L	☐ 1000L
☐ 4L	☐ 5L	☒ 10L	☒ 20L	☒ 60L		