



HEXOL TT32-TT46-TT68-TT100

HŐKEZELŐ OLAJ

TERMÉKLEÍRAS

HEXOL TT32-TT46-TT68-TT100 olajok speciálisan hőkezelésre lettek kifejlesztve. Finomított ásványi olaj összetevője magas lobbanáspontot és alacsony illóolaj tartalmat biztosít a jó működtetés érdekében.

Kopás és korróziógátló hatásának köszönhetően a HEXOL TT olajokat technológiai folyadéknak használják hőkezelési eljárásokban leginkább öntöttvas és nemvasfém alkatrészekhez.

JELLEMZŐK

- Jó minőségű kopásgátló adalékot tartalmaz;
- Védelmet biztosít az oxidáció és a korrózió ellen, időben stabil.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- A Hexol TT32 hideg hőkezelési eljárásokhoz javasolt hipo- és hipereutectoid acél alkatrészekhez;
- A Hexol TT46,68 hideg és forró hőkezelési eljárásokhoz javasolt, olyan alkatrészekhez amelyek alacsony széntartalommal rendelkeznek;
- A Hexol TT100 egy közepes viszkozitású olaj, amelyet forró hőkezeléshez ajánlunk (120 – 180°C) komplex geometriával rendelkező hipoeutectoid acélból készült alkatrészekhez.

TULAJDONSÁGOK

Viszkozitási fokozat ISO	32	46	68	100
Sűrűség 15°C-on [kg/m ³]	890	895	895	905
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	28,8-35,2	41,4-50,6	61,2-74,8	100-110
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	215	215	225	230
Folyáspont [°C]	-15	-15	-15	-15

CSOMAGOLÁS

☐ 0.4Kg	☐ 1Kg	☐ 4Kg	☐ 15Kg	☐ 180Kg		
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☐ 1L	☐ 3L
☐ 4L	☐ 5L	☒ 10L	☒ 20L	☒ 60L	☒ 208L	☐ 1000L