



HEXOL CA 3 PREMIUM

KENŐZSÍR

TERMÉKLEÍRAS

HEXOL CA 3 PREMIUM egy vízálló, kalcium bázisú kenőzsír általános használatra. Használata ajánlott olyan pontok kenésére, ahol a terhelés mérsékelt és jó vízállóság és tömítőképesség is szükséges. Az üzemi hőmérséklet ne haladja meg a +60°C-ot.

JELLEMZŐK

- Teljesítményszintek: ISO 6743-9: L-XBAHA 3; DIN 51502; K3C-20; NLGI 3;
- Jó vízálló tulajdonsággal rendelkezik;
- Jó kenési tulajdonságokkal rendelkezik;
- Jó tömítőképességgel rendelkezik;
- Kiválóan véd korrózió ellen.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Megfelelő olyan pontok kenésére, ahol a terhelés mérsékelt és jó vízállóság és tömítőképesség is szükséges

TULAJDONSÁGOK

Kínézet	vörös, homogén
Cseppenéspont [°C]	95
Penetráció 25 °C-on, 60 törés után [0,1 mm]	230
Korróziós hatás rézlemezen (60°C, 3 óra)[fokozat]	1b
EMCOR teszt, desztillált víz (fokozat)	1
Dinamikus vízállóság 79°C [tömeg %]	3

CSOMAGOLÁS

☒ 0.4Kg	☒ 1Kg	☒ 4Kg	☒ 15Kg	☒ 180Kg		
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☐ 1L	☐ 3L
☐ 4L	☐ 5L	☐ 10L	☐ 20L	☐ 60L	☐ 208L	☐ 1000L