



HEXOL LI EP 2 BLUE LONGLIFE

KENŐZSÍR

TERMÉKLEÍRAS

Hexol LI EP2 BLUE LONGLIFE egy kiemelkedően magas teljesítményű, lítium komplex -bázisú kenőzsír általános használatra. Alkalmazása kifejezetten ajánlott nagy terhelés és magas hőmérsékleti körülmények alatt működő csapágyak kenésére. Ideálisan működik -30°C és +140°C közötti üzemi hőmérsékleten, és jó eredményeket mutat egészen +180°C-ig.

JELLEMZŐK

- Teljesítményszintek: ISO 6473-9: L-XCDEB 2, NLGI-2, DIN 51502: KP2N-30;
- Egy életen át tartó kenést biztosít;
- Véd a korrózió ellen;
- Nem tartalmaz mérgező összetevőket;
- Kiváló EP (extrém nyomás) tulajdonságokkal rendelkezik.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Kifejezetten gördülő csapágyak kenésére, amelyek magas hőmérsékleten nagy terhelés alatt dolgoznak.
- Vasúti járművek, elektromotorok, váltók, kézi gépek, szivattyúk csapágyainak kenésére.
- Meg normál körülmények között dolgozó rezgésnek kitett csapágyak kenésére.

TULAJDONSÁGOK

Alapolajkeverék kinematikai viszkozitása 40 °C-on [mm ² /s]	200
Cseppenéspont [°C]	270
Penetráció 25 °C-on, 60 törés után [0,1 mm]	280
Penetráció vátozás 25 °C-on, 10000 törés után [0,1 mm]	20
Négygolyós vizsgálat [N]	2800
Oxidációs stabilitás (100 h, 100°C, nyomáscsökkenés) [kPa]	25
Korróziós hatás acéllemezen (100°C/ 24h)	kiállja
Korróziós hatás rézlemezen (100°C, 24 óra)[fokozat]	1
Dinamikus vízállóság 79 °C-on [% (m/m)]	2
Olaj elválasztódás (72h, 40°C) [tömeg %]	0,5

CSOMAGOLÁS

☒ 0.4Kg	☒ 1Kg	☒ 4Kg	☒ 15Kg	☒ 180Kg		
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☐ 1L	☐ 3L
☐ 4L	☐ 5L	☐ 10L	☐ 20L	☐ 60L	☐ 208L	☐ 1000L