



HEXOL 2T STANDARD MIX/ ECO 2T MIX

KEVERÉKOLAJ

TERMÉKLEÍRAS

HEXOL STANDARD 2T MIX / ECO 2T MIX egy olyan olaj amely kifejezetten kétütemű motorokhoz lett kifejlesztve. Összetételében magasan finomított olaj frakciók, oxidáció-, korrózió-, kopásgátló és diszpergáló adalékok szerepelnek melyeknek köszönhetően csökkentett hamu tartalommal rendelkezik.

Használható az év minden szakában kétütemű motoroknál, keverékben vagy léghűtéses befecskendezés által.

JELLEMZŐK

- Eleget tesz a API TA követelményeknek;
- A benzin/olaj keverékarányát illetően tartsa be a motor gyártója által előírtakat, ha nincs ilyen akkor az ajánlott keverési arány 1/50;
- Biztosítja a megfelelő kenést és védelmet, megakadályozza a lerakódást a gyújtógyertyákon, tisztán tartja a dugattyúkat és csökkenti a lerakódást az égéstérben;
- Egy olajban gazdagabb keverék használata a motor idő előtti kopásához vezethet, és növeli a környezetszennyezést;
- Megfelelő arányban használva csökkenti a káros anyag kibocsátást.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Szikragyújtású motorral felszerelt mopedek, robogók, csónakok és kerti gépek esetén ajánlott amelyekenél a gyártó ilyen tulajdonságokkal rendelkező olajat javasol.

TULAJDONSÁGOK

	2T STANDARD	ECO 2T
Viszkózitási fokozat SAE	20	20
Sűrűség 15°C-on [kg/m ³]	900	900
Kinematikai viszkózitás 40 °C-on [mm ² /s]	32-78	32-78
Lobbanáspont (Cleveland) [°C] min.	90	90
Folyáspont [°C] max.	-25	-25
Szín	vörös	zöld

CSOMAGOLÁS

☐ 0.4Kg	☐ 1Kg	☐ 4Kg	☐ 15Kg	☐ 180Kg		
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☒ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☒ 1L	☐ 3L
☐ 4L	☒ 5L	☒ 10L	☒ 20L	☒ 60L	☒ 208L	☒ 1000L