



HEXOL GA32-GA46-GA68

CSÚSZÓPÁLYA OLAJ

TERMÉKLEÍRAS

HEXOL GA32-GA46-GA68 olajok speciálisan csúszópályák kenésére lettek kialakítva. Összetételében finomított ásványi olaj és minőségi adalékok szerepelnek melyek védelmet nyújtanak a rozsdá, kopás, korrózió és oxidáció ellen. Ellenáll a magas nyomásnak. Jól viselkedik alacsony és magas hőmérsékleten, ennek köszönhetően hatékony működést biztosít a gépeknek.

JELLEMZŐK

- Használható munkagépek vagy berendezések csúszósíneinek kenésére amelyek kis sebességű elmozdulás nagy terhelés alatt jellemez;
- Jobbá teszi a pontosságot és a megmunkálás minőségét azáltal hogy megakadályozza a szaggatottságot a csúszásban és az olajfilm rétegben.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Használható szerszámgépek és berendezések csúszópályáinak, csapágainak kenésére és védelmére keverőkben, cellulóz- és papíriparban, acéliparban, gépgyártó iparban és más területeken is.

TULAJDONSÁGOK

Viszkozitási fokozat ISO	32	46	68
Sűrűség 15°C-on [kg/m ³]	890	895	895
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	28,8 - 35,2	41,4 - 50,6	61,2 - 74,8
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	210	215	220
Folyáspont [°C]	-15	-15	-10

CSOMAGOLÁS

☐ 0.4Kg	☐ 1Kg	☐ 4Kg	☐ 15Kg	☐ 180Kg		
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☐ 1L	☐ 3L
☐ 4L	☐ 5L	☒ 10L	☒ 20L	☒ 60L	☒ 208L	☐ 1000L



HEXOL GA100-GA220

CSÚSZÓPÁLYA OLAJ

TERMÉKLEÍRAS

HEXOL GA100-GA220 olajok speciálisan csúszópályák kenésére lettek kialakítva. Összetételében finomított ásványi olaj és minőségi adalékok szerepelnek melyek védelmet nyújtanak a rozsdá, kopás, korrózió és oxidáció ellen. Ellenáll a magas nyomásnak. Jól viselkedik alacsony és magas hőmérsékleten, ennek köszönhetően hatékony működést biztosít a gépeknek.

JELLEMZŐK

- Használható munkagépek vagy berendezések csúszósíneinek kenésére amelyek kis sebességű elmozdulás nagy terhelés alatt jellemez;
- Jobbá teszi a pontosságot és a megmunkálás minőségét azáltal hogy megakadályozza a szaggatottságot a csúszásban és az olajfilm rétegben.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Használható szerszámgépek és berendezések csúszópályáinak, csapágainak kenésére és védelmére keverőkben, cellulóz- és papíriparban, acéliparban, gépgyártó iparban és más területeken is.

TULAJDONSÁGOK

Viszkozitási fokozat ISO	100	220
Sűrűség 15°C-on [kg/m³]	900	915
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm²/s]	90-110	198-242
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	215	230
Folyáspont [°C]	-10	-10

CSOMAGOLÁS

☐ 0.4Kg	☐ 1Kg	☐ 4Kg	☐ 15Kg	☐ 180Kg		
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☐ 1L	☐ 3L
☐ 4L	☐ 5L	☒ 10L	☒ 20L	☒ 60L	☒ 208L	☐ 1000L