

WSW BIO VÁGÓOLAJ MHG-32

KÖRNYEZETKÍMÉLŐ BIO VÁGÓOLAJ



BIO VÁGÓOLAJ MHG-32

Termékleírás:

A **WSW BIO VÁGÓOLAJ MHG-32** környezetbarát klórmentes a különböző anyagminőségű fémek vágásához és forgácsolásához kifejlesztett speciális kenőanyag.

Biolebontható növényi olaj bázisú, valamint a megfelelő hatást biztosító, súrlódás- és kopáscsökkentő, valamint korrózió- és öregedésgátló és olajködképződést csökkentő adalékokat tartalmazó fémmegmunkálási kenőanyag.

Tulajdonságok és előnyök és alkalmazások:

Hatékony súrlódás- és kopáscsökkentő adalékok révén kiváló kenőképességgel rendelkezik. Csökkenti a szerszámok kopását, és a fajlagos szerszámköltségeket (mert növeli azok élettartamát). A jó felületnedvesítés révén tartós kenőréteget biztosít. Csökkentett ködképződés, és gyenge szaghatás. Megakadályozza a feltapadást és az anyagszakadást, kiváló felületi minőséget biztosít. A hatékony gyártásközi korrózióvédelem révén csökken a felületkezelési költség. A felületről lúgos mosófolyadékkal vagy szénhidrogén alapú tisztítószerrel (mint pl. WSW Unitech BC) maradék nélkül eltávolítható. A megmunkálendő felületre történő felhordás kenőhengerrel, szórással, bemártással és rácsepegtetéssel egyaránt megoldható. Nem tartalmaz klórtartalmú komponenseket, különösképpen PCB/PCT vegyületeket, valamint nehézfémeket.

Felhasználási terület:

- lemezek kivágása
- színes- és vasfémek forgácsolása
- kis és közepes falvastagságú alkatrészek gyártása
- sorozatpréseken több lépcsős szerszámmal végzett alakítási műveletek

Jellemző adatok:

Jellemző:	Tipikus érték:
Külső	sárgás - barnás színű, tiszta
Sűrűség 15 °C-on (g/cm ³)	0,92
Viszkozitás 40 °C-on (mm ² /s)	32
Folyáspont, °C	-10
Lobbanáspont, °C	>250
Korróziógátló tulajdonság acélon, A módszer	megfelel

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások:

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől. A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani. További részletekért lásd a termék Biztonsági Adatlapját. Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

