

Motorvédő- vezérlőegységek egyszivattyús átemelőkhöz



HK MS6

Kültéri kivitelű elektromechanikus kapcsoló szekrény IP65 védeettségi szinttel, egyfázisú, ráépített úszókapcsolós szivattyú motorvédelmére, vész-szint fényjelzéssel.

Választható: HK EGO 500GI, Feka VS 750 MA, Drainex 100MA, Vigicor 150MA szivattyúkhöz.



HK SPMC1500

Kültéri kivitelű IP65 védeettségi szinttel, elektronikus teljesítmény kapcsolású, egyfázisú motorvédő vezérlőegység, egyszivattyús átemelőkhöz, üzemállapot (fény) és üzemzavar (fény+hang) kijelzéssel, szárazon futás elleni védelemmel, után futás állítással, zárlatvédelemmel, 2 db úszós szintkapcsolóval és feszítő súllyal. A vezérlőegységhez opcionálisan pneumatikus szintkapcsoló modul rendelhető.

Választható: HK EGO 500GI, Feka VS 750/1200 MNA, Drainex 100M, Drainex201M, Vigicor 150M, szivattyúkhöz.



HK P1

Kültéri kivitelű IP55 védeettségi szinttel, hagyományos teljesítmény kapcsolós, háromfázisú motorvédő vezérlőegység egy szivattyúhoz, fázishiba és szárazon futás védelemmel, Kézi-0-Automata üzemmód kapcsolóval, után futás állítással, üzemállapot (fény) és üzemzavar (fény+hang) kijelzéssel, fesz. független hiba kimenettel, 2db úszós szintkapcsolóval és feszítő súllyal. A vezérlőegységhez opcionálisan pneumatikus szintkapcsoló modul rendelhető.

Választható Drainex 201, Drainex 202, Draincor 200 szivattyúkhöz.

Motorvédő- vezérlőegység kétszivattyús átemelőkhöz



HK SP2 ÉS P2

Motorvédő vezérlőegység két azonos szivattyú kapcsolásonként váltott működtetéséhez, egy és háromfázisú kivitelben a P1-nél részletezett jellemzőkkel. A vezérlőegységhez opcionálisan pneumatikus szintkapcsoló modul rendelhető.

Választható: valamennyi kétszivattyús rendszernek, szennyvíz-átemelőnek.

Más szivattyú típusok védő-, vezérlésével kapcsolatban kérje ajánlatunkat, vagy forduljon hozzánk bizalommal.

Kiegészítők és tartozékok



Kézi membránszivattyú beltéri átemelő tartályának kézi ürítésére DN50



Elektr. zsompiszivattyú, átemelő géptér víztelenítésére, rejtett szintkapcsolóval, visszafolyásgátlóval



Úszós szintkapcsoló, feszítősúllyal



Golyós visszacsapó szelep, BB-1¼", 1½", és 2" csatlakozással



PVC hollandis golyóscsap KK- v. BB-1¼", 1½", és 2" csatlakozással



DR1 talpdom és beépítési készlet nedves fix installációhoz



Nyomócső egyesítő „nadrág” idom 3 x 2" KK, rozsdamentes acél



Horganyzott kiemelő lánc seklivel és S kampóval



Rozsdamentes acél kiemelő lánc seklivel és S kampóval



Műanyag aknafedlap, lépésálló Ø 630 mm



Horganyzott zárható akna fedlap, lépésálló 500 x 700 mm



Rozsdamentes acél, zárható akna fedlap, lépésálló 500 x 700 mm

