

Motorvédő- vezérlőegységek egyszivattyús átemelőkhöz



MS4/6

Kültéri kivitelű elektromechanikus kapcsoló szekrény IP65 védeettségi szinttel, egyfázisú, ráépített úszókapcsolós szivattyú motorvédelmére, vész-szint fényjelzéssel, +úszós szintkapcsolóval, feszítő súllyal.

Választható: HK01-Drainex 100M A, HK02-Vigicor 150M A, HK03-Drainex 100M A, HK04-Vigicor 150M A típusokhoz



SPMC1500

Kültéri kivitelű IP65 védeettségi szinttel, elektronikus teljesítmény kapcsolású, egyfázisú motorvédő vezérlőegység, egyszivattyús átemelőkhöz, üzemállapot (fény) és üzemzavar (fény+hang) kijelzéssel, szárazon futás elleni védelemmel, után futás állítással, zárlatvédelemmel, 2 db úszós szintkapcsolóval és feszítő súllyal, vagy pneumatikus szintkapcsoló modullal.

Tartozéka: a HK01-Drainex 100M, HK01-Drainex201M, HK02-Vigicor 150M, HK03-Drainex 100M, HK03-Drainex 201M, HK04-Vigicor 150M típusoknak



P1

Kültéri kivitelű IP55 védeettségi szinttel, hagyományos teljesítmény kapcsolós, háromfázisú motorvédő vezérlőegység egy szivattyúhoz, fázishiba és szárazon futás védelemmel, Kézi-0-Automata üzemmód kapcsolóval, után futás állítással, üzemállapot (fény) és üzemzavar (fény+hang) kijelzéssel, fesz. független hiba kimenettel, 2db úszós szintkapcsolóval és feszítő súllyal, vagy pneumatikus szintkapcsoló modullal.

Tartozéka: a HK01-Drainex 201, HK02-Draincor 200, HK03-Drainex 201, HK04-Draincor 200 típusoknak

Motorvédő- vezérlőegység kétszivattyús átemelőkhöz



SP2 ÉS P2

Motorvédő vezérlőegység két azonos szivattyú kapcsolásonként váltott működtetéséhez, egy és háromfázisú kivitelben a P1-nél részletezett jellemzőkkel. A vezérlőegységhez opcionálisan pneumatikus szintkapcsoló modul rendelhető.

Tartozéka: valamennyi kétszivattyús átemelőnek

Kiegészítők és tartozékok



Kézi membránszivattyú beltéri átemelő tartályának kézi ürítésére DN50



Elektr. zsompszivattyú, átemelő géptér víztelenítésére, rejtett szintkapcsolóval, visszafolyásgátlóval



Úszós szintkapcsoló, feszítősúllyal



Golyós visszacsapó szelep, BB-1¼", 1½", és 2" csatlakozással



PVC hollandis golyóscsap KK- v. BB-1¼", 1½", és 2" csatlakozással



DR1 talpdom és beépítési készlet nedves fix installációhoz



Nyomócső egyesítő „nadrág” idom 3 x 2" KK, rozsdamentes acél



Horganyzott kiemelő lánc seklivel és S kampóval



Rozsdamentes acél kiemelő lánc seklivel és S kampóval



Műanyag aknafedlap, lépésálló Ø 630 mm



Horganyzott zárható akna fedlap, lépésálló 500 x 700 mm



Rozsdamentes acél, zárható akna fedlap, lépésálló 500 x 700 mm