

FL SWITCH SFN 14TX/2FX

Rendelési szám: 2891935



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2891935>

Ethernet switch, 14 darab TP-RJ45 port, a 10 vagy 100 MBit/s (RJ45) adatátviteli sebesség automatikus felismerése, Autocrossing funkció; két SC formátumú optikai port.

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 551601
Csomag	1
Vámtarifa	85176200
Katalógusoldal információ	Oldal 87 (AX-2011)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.12.06



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Termék leírás

Ethernet switch standard funkciókkal és 14 darab RJ45, valamint 2 darab SC-D-LWL optikai porttal. A 10 vagy 100 MBit/s (RJ45) átviteli sebesség automatikus felismerése, Autocrossing funkció, bemeneti feszültség 12 V DC ... 48 V DC, redundáns feszültségellátás távjelző riasztóval.

Muszaki adatok

Interfészek

1. interfész	Ethernet (RJ45)
--------------	-----------------

A portok mennyisége	14 (RJ45 portok)
Csatlakozási mód	RJ45
Csatlakozástechnikai tudnivalók	Autonegotiation és autocrossing
Átviteli fizika	Ethernet csavart érpáras RJ45-tel
Átviteli sebesség	10/100 MBit/s
Átviteli távolság	100 m (szegmensenként)
2. interfész	Száloptikás csatlakozó
A portok mennyisége	2 (Száloptikás port)
Csatlakozási mód	SC
Átviteli fizika	Multimode üvegszál
Átviteli sebesség	100 MBit/s (SC-D, teljes duplex)
Átviteli távolság	12,1 km (Üvegszál, F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000)
	7,1 km (Üvegszál, F-G 50/125 0,7 dB/km F1200)
Hullámhossz	1300 nm

Funkció

Alapfunkció	Nem menedzselhető switch/autonegotiation, megfelel az IEEE 802.3 szabványnak, Tárol és Továbbít kapcsolási mód, távjelző érintkezőkkel
Diagnosztikai és állapotjelzők	LED-ek: U_{S1} , U_{S2} (redundáns feszültségellátás), Link és Activity portonként, feszültségriasztás

Hálózatkiterjesztési paraméterek

Kaszádolási mélység	Hálózati, vonalas és csillag struktúra: tetszőlegesen
Maximális vezeték hossz (csavart vezetékpár)	100 m

Tápfeszültség

Tápfeszültség	24 V DC (redundáns)
Hullámosság	3,6 V _{SS} (a megengedett feszültségtartományon belül)
Tápfeszültség tartomány	12 V DC ... 48 V DC
Jellemző áramfelvétel	350 mA (24 V DC mellett)
Maximális áramfelvétel	700 mA (12 V DC mellett)

Általános adatok

Szélesség	70 mm
Magasság	135 mm
Mélység	110 mm
Szerelési mód	Kalapsín

AX kialakítás	Blokkos építésmód
Súly	870 g
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	0 °C ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-40 °C ... 85 °C
Megengedett páratartalom (üzemben)	5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül)
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás)	5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül)
Légnyomás (üzemeléskor)	86 kPa ... 108 kPa (tengerszint felett 1 500 m-ig)
Légnyomás (tárolás/szállítás)	66 kPa ... 108 kPa (tengerszint felett 3 500 m-ig)
Elektronikaház anyaga	alumínium
Zavarkisugárzás	EN 61000-6-4
Zavarállóság	EN 61000-6-2

EMC irányelv konformitás

Szabvány alapján fejlesztve	IEC 61000-6,2
-----------------------------	---------------

Tanúsítványok



Tanúsítások cULus Recognized

Ex tanúsítások: cULus Listed

Igényelt tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
kábelek/vezetők		
2832250	FL CAT5 PATCH 0,3	lengőkábel, CAT5, előre konfekcionált, 0,3 m
2832263	FL CAT5 PATCH 0,5	lengőkábel, CAT5, előre konfekcionált, 0,5 m
2832276	FL CAT5 PATCH 1,0	lengőkábel, CAT5, előre konfekcionált, 1,0 m
2832221	FL CAT5 PATCH 1,5	lengőkábel, CAT5, előre konfekcionált, 1,5 m
2832629	FL CAT5 PATCH 10,0	lengőkábel, CAT5, előre konfekcionált, 10,0 m

2832289	FL CAT5 PATCH 2,0	lengőkábel, CAT5, előre konfekcionált, 2,0 m
2832292	FL CAT5 PATCH 3,0	lengőkábel, CAT5, előre konfekcionált, 3,0 m
2832580	FL CAT5 PATCH 5,0	lengőkábel, CAT5, előre konfekcionált, 5,0 m
2832616	FL CAT5 PATCH 7,5	lengőkábel, CAT5, előre konfekcionált, 7,5 m

Általános

0800886	E/NS 35 N	végartó, szélessége: 9,5 mm, színe: szürke
---------	-----------	--

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;