


UT 4

Rendelési szám: 3044102



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3044102>

Átmenő sorkapocs, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás,
Csavaros csatlakozás, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 6 mm²,
AWG 26 - 10, Szélesség: 6,2 mm, Szín: szürke, Szerelési mód: NS
35/7,5, NS 35/15



Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 960391
Csomag	50
Vámtarifa	85369010
származási ország	DE
Katalógusoldal információ	Oldal 27 (CL-2009)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Emeletek száma	1
Csatlakozások száma	2
Szín	szürke
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Méreték

Szélesség	6,2 mm
Hossz	47,7 mm
NS 35/7,5 magasság	47,5 mm
NS 35/15 magasság	55 mm

Műszaki adatok

Maximális terhelőáram	41 A (6 mm ² -es keresztmetszetű vezeték esetén)
Méretezési átváltási szilárdság	8 kV
Szennyeződési fok	3
Tűlfeszültség kategória	III
Szigetelőanyag csoport	I
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-1
I _N névleges áram	32 A (4 mm ² -es vezeték-keresztmetszet esetén)
U _N névleges feszültség	1000 V
Nyitott oldalfal	ja

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	6 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	6 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	26
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	10
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	4 mm ²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min	0,14 mm ²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max	1,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min	0,14 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max	1,5 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min	0,5 mm ²

2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max	2,5 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val min	0,14 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val max	1,5 mm ²
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	9 mm
Idomszer	A4
Csavarmenet	M3
Meghúzási forgatónyomaték min	0,6 Nm
Meghúzási nyomaték max.	0,8 Nm

Tanúsítványok



Tanúsítások

CB, CSA, CUL, DNV, GL, LR, UL, VDE-PZI

Ex tanúsítások:

IECEX, KEMA-EX

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
3047332	WS UT 4	Figyelmeztető lap UT kapcsolókhoz
0811228	X-PEN 0,35	Jelölőtoll tintapatron nélkül, jelölőlapok kézi feliratozásához, a felirat a törlésnek nagyon ellenálló, vonalvastagság 0,35 mm
1051016	ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN	Jelölő, 10 részes, hosszanti feliratozással: 1-10, 11-20 stb., 491-500 -ig terjedő számokkal, színe: fehér
5060935	ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT	Jelölő, felirat nélkül: jelölőtollal, ZB-T-vel vagy CMS rendszerrel egyedileg feliratozható, nagy csomagolás, elegendő 1000 kapocs feliratozásához, 6,2 mm-es kapocsszélességhez, színe: fehér
1050499	ZB 6:SO/CMS	fogazott szalag, 10 részes, leválasztható, egyedi feliratozás, megrendelő igénye szerint
dugasz/adapter		
0201689	MPS-IH BU	Szigetelő hüvely, Szín: kék

0201676	MPS-IH RD	Szigetelő hüvely, Szín: vörös
0201663	MPS-IH WH	Szigetelő hüvely, Szín: fehér
0201744	MPS-MT	vizsgálódugasz
3030925	PAI-4	Vizsgálóadapter, Szín: szürke
3030996	PS-6	Vizsgálóadapter, Szín: vörös

szerelés

3047167	ATP-UT	Csoportelválasztó lemez, Hossz: 50 mm, Szélesség: 2 mm, Magasság: 48 mm, Szín: szürke
3022276	CLIPFIX 35-5	gyorsszerelő végtartó, 35 mm-es NS 35/7,5 vagy NS 35/15 alapsínhez, ZB 5 és ZBF 5 fogazott szalaghoz, KLM 2 és KLM kapcsoléc-jelölővel jelölhető, parkoltatási lehetőség FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6 típushoz, szélessége: 5,15 mm, színe: szürke
3047028	D-UT 2,5/10	Lezárófedél, Hossz: 47,7 mm, Szélesség: 2,2 mm, Magasság: 48,4 mm, Szín: szürke
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1207640	NS 35/ 7,5 PERF 755MM	NS 35 kalapsín, magassága 7,5 mm, hossza 755 mm
1207653	NS 35/ 7,5 PERF 955MM	NS 35 kalapsín, perforált, magassága 7,5 mm, hossza 955 mm
1207666	NS 35/ 7,5 PERF 1155MM	NS 35 kalapsín, perforált, magassága 7,5 mm, hossza 1 155 mm
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Kalapsín, anyaga Horganyzott és felületkezelte acél, lyukasztott, magassága: 7,5 mm, szélessége: 35 mm, hossza: 2 m
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, húzott porfil, magas kivitel, perforálás nélkül, 1,5 mm vastag, anyaga: alumínium, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2 m
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, 1,5 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m
1207679	NS 35/15 PERF 755MM	NS 35 kalapsín, lyukasztott, magassága: 15 mm, hossza: 755 mm
1207682	NS 35/15 PERF 955MM	NS 35 kalapsín, perforált, magassága 15 mm, hossza 955 mm
1207695	NS 35/15 PERF 1155MM	NS 35 kalapsín, lyukasztott, magassága: 15 mm, hossza: 1155 mm
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforált, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, 2,3 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m

szerszámok

1205053	SZS 0,6X3,5	Működtető szerszám, ST kapcsokhoz, szigetelt, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,6x3,5x100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
---------	-------------	---

átkötések

3030336	FBS 2-6	Dugaszolható híd, Pólusszám: 2, Szín: vörös
3030242	FBS 3-6	Dugaszolható híd, Pólusszám: 3, Szín: vörös
3030255	FBS 4-6	Dugaszolható híd, Pólusszám: 4, Szín: vörös
3030349	FBS 5-6	Dugaszolható híd, Pólusszám: 5, Szín: vörös
3030271	FBS 10-6	Dugaszolható híd, Pólusszám: 10, Szín: vörös
3030365	FBS 20-6	Dugaszolható híd, Pólusszám: 20, Szín: vörös
3032224	FBS 50-6	Dugaszolható híd, Pólusszám: 50, Szín: vörös

Rajzok

Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;