

UT 6

Rendelési szám: 3044131



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3044131>

Átmenő sorkapocs, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás,
Csavaros csatlakozás, Keresztmetszet: 0,2 mm² - 10 mm²,
AWG 24 - 8, Szélesség: 8,2 mm, Szín: szürke, Szerelési mód: NS
35/7,5, NS 35/15



Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 960438
Csomag	50
Vámtarifa	85369010
származási ország	DE
Katalógusoldal információ	Oldal 27 (CL-2009)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.10.26



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Emeletek száma	1
Csatlakozások száma	2
Szín	szürke
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Méreték

Szélesség	8,2 mm
Hossz	47,7 mm
NS 35/7,5 magasság	47,5 mm
NS 35/15 magasság	55 mm

Műszaki adatok

Maximális terhelőáram	57 A (10 mm ² -es keresztmetszetű vezeték esetén)
Méretezési átváltási szilárdság	8 kV
Szennyeződési fok	3
Tűlfeszültség kategória	III
Szigetelőanyag csoport	I
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-1
I _N névleges áram	41 A
U _N névleges feszültség	1000 V
Nyitott oldalfal	ja

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	10 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	10 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	8
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	6 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	6 mm ²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min	0,2 mm ²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max	2,5 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min	0,2 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max	2,5 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min	0,5 mm ²

2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max	4 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val min	0,25 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val max	1,5 mm ²
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	10 mm
Idomszer	A5
Csavarmenet	M4
Meghúzási forgatónyomaték min	1,5 Nm
Meghúzási nyomaték max.	1,8 Nm

Tanúsítványok



Tanúsítások

CB, CSA, CUL, DNV, GL, LR, UL, VDE-PZI

Ex tanúsítások:

IECEx, KEMA-EX

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
3047345	WS UT 6	Figyelmeztető lap UT kapcsokhoz
0811228	X-PEN 0,35	Jelölőtoll tintapatron nélkül, jelölőlapok kézi feliratozásához, a felirat a törlésnek nagyon ellenálló, vonalvastagság 0,35 mm
1052015	ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN	Jelölő, 10 részes, hosszanti feliratozással: 1-10, 11-20 stb., 491-500 -ig terjedő számokkal, színe: fehér
5060896	ZB 8/WH-100:UNBEDRUCKT	Jelölő, felirat nélkül: 10 részes, jelölőtollal, ZB-T-vel vagy CMS rendszerrel egyénileg feliratozható, nagy csomagolás, 1000 kapocs feliratozásához elegendő, kapocsszélesség: 8,2 mm, színe: fehér
1050512	ZB 8:SO/CMS	fogazott szalag, 10 részes, leválasztható, egyedi feliratozás, megrendelő igénye szerint

dugasz/adapter

3030925	PAI-4	Vizsgálóadapter, Szín: szürke
3031005	PS-8	Vizsgálóadapter, Szín: vörös

szerelés

3047167	ATP-UT	Csoportelválasztó lemez, Hossz: 50 mm, Szélesség: 2 mm, Magasság: 48 mm, Szín: szürke
3022276	CLIPFIX 35-5	gyorsszerelő végtartó, 35 mm-es NS 35/7,5 vagy NS 35/15 alapsínhez, ZB 5 és ZBF 5 fogazott szalaghoz, KLM 2 és KLM kapcsoléc-jelölővel jelölhető, parkoltatási lehetőség FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6 típushoz, szélessége: 5,15 mm, színe: szürke
3047028	D-UT 2,5/10	Lezárófedél, Hossz: 47,7 mm, Szélesség: 2,2 mm, Magasság: 48,4 mm, Szín: szürke
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1207640	NS 35/ 7,5 PERF 755MM	NS 35 kalapsín, magassága 7,5 mm, hossza 755 mm
1207653	NS 35/ 7,5 PERF 955MM	NS 35 kalapsín, perforált, magassága 7,5 mm, hossza 955 mm
1207666	NS 35/ 7,5 PERF 1155MM	NS 35 kalapsín, perforált, magassága 7,5 mm, hossza 1 155 mm
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Kalapsín, anyaga Horganyzott és felületkezelte acél, lyukasztott, magassága: 7,5 mm, szélessége: 35 mm, hossza: 2 m
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, húzott porfil, magas kivitel, perforálás nélkül, 1,5 mm vastag, anyaga: alumínium, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2 m
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, 1,5 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m
1207679	NS 35/15 PERF 755MM	NS 35 kalapsín, lyukasztott, magassága: 15 mm, hossza: 755 mm
1207682	NS 35/15 PERF 955MM	NS 35 kalapsín, perforált, magassága 15 mm, hossza 955 mm
1207695	NS 35/15 PERF 1155MM	NS 35 kalapsín, lyukasztott, magassága: 15 mm, hossza: 1155 mm
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforált, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, 2,3 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m

szerszámok

1205066	SZS 1,0X4,0 VDE	Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 1,0x4,0x100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
---------	-----------------	---

Általános

3047264	RB UT 6-ST(2,5/4)	Szűkítő híd, Pólusszám: 2, Szín: vörös
---------	-------------------	--

átkötések

3030284	FBS 2-8	Dugaszolható híd, Pólusszám: 2, Szín: vörös
3030297	FBS 3-8	Dugaszolható híd, Pólusszám: 3, Szín: vörös
3030307	FBS 4-8	Dugaszolható híd, Pólusszám: 4, Szín: vörös
3030310	FBS 5-8	Dugaszolható híd, Pólusszám: 5, Szín: vörös
3032470	FBS 6-8	Dugaszolható híd, Pólusszám: 6, Szín: vörös
3030323	FBS 10-8	Dugaszolható híd, Pólusszám: 10, Szín: vörös
3047251	RB UT 6-(2,5/4)	Szűkítő híd, Pólusszám: 2, Szín: vörös

Rajzok

Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;