

UT 16

Rendelési szám: 3044199



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3044199>

Átmenő sorkapocs, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás,
Csavaros csatlakozás, Keresztmetszet: 1,5 mm² - 25 mm²,
AWG 16 - 4, Szélesség: 12,2 mm, Szín: szürke, Szerelési mód: NS
35/7,5, NS 35/15



Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 977535
Csomag	50
Vámtarifa	85369010
származási ország	DE
Katalógusoldal információ	Oldal 28 (CL-2009)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.05.09



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Emeletek száma	1
Csatlakozások száma	2
Szín	szürke
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Méreték

Szélesség	12,2 mm
Hossz	55,5 mm
NS 35/7,5 magasság	55 mm
NS 35/15 magasság	62,5 mm

Műszaki adatok

Maximális terhelőáram	101 A (25 mm ² -es keresztmetszetű vezeték esetén)
Méretezési átváltási szilárdság	8 kV
Szennyeződési fok	3
Tűlfeszültség kategória	III
Szigetelőanyag csoport	I
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 60947-7-1
I _N névleges áram	76 A
U _N névleges feszültség	1000 V
Nyitott oldalfal	ja

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	1,5 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	1,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	25 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	16
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	4
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	1 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	16 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	1 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	16 mm ²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min	1 mm ²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max	6 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min	1 mm ²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max	6 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min	0,75 mm ²

2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max	10 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val min	1 mm ²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val max	6 mm ²
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	14 mm
Idomszer	A7
Csavarmenet	M5
Meghúzási forgatónyomaték min	2,5 Nm
Meghúzási nyomaték max.	3 Nm

Tanúsítványok



Tanúsítások

CB, CSA, CUL, GL, UL, VDE-PZI

Ex tanúsítások:

IECEx, KEMA-EX

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
3047374	WS UT 16	Figyelmeztető lap UT kapcsokhoz
0811228	X-PEN 0,35	Jelölőtoll tintapatron nélkül, jelölőlapok kézi feliratozásához, a felirat a törlésnek nagyon ellenálló, vonalvastagság 0,35 mm
1053001	ZB 10:UNBEDRUCKT	fogazott szalag, felirat nélkül: 10 részes, saját felirat készítéséhez B-STIFT filccel, ZB-T-vel vagy CMS-rendszerben, 100 kapocs feliratozásához elegendő, 10,2 mm kapocsszélességhez, színe: fehér
1053014	ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN	Jelölő, 10 részes, hosszanti feliratozással: 1-10, 11-20 stb., 991-1000 számokkal, színe fehér
5060883	ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT	Jelölő, felirat nélkül, 10 részes, jelölőtollal, ZB-T-vel vagy CMS rendszerrel egyedileg feliratozható, nagy csomagolás, elegendő 1000 kapocs feliratozásához, 10,2 mm-es kapocsszélességhez, színe: fehér

1050525	ZB10:SO/CMS	fogazott szalag, 10 részes, leválasztható, egyedi feliratozás, megrendelő igénye szerint
---------	-------------	--

szerelés

3047206	D-UT 16	Lezárófedél, Hossz: 52,8 mm, Szélesség: 2,2 mm, Magasság: 47,3 mm, Szín: szürke
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1207640	NS 35/ 7,5 PERF 755MM	NS 35 kalapsín, magassága 7,5 mm, hossza 755 mm
1207653	NS 35/ 7,5 PERF 955MM	NS 35 kalapsín, perforált, magassága 7,5 mm, hossza 955 mm
1207666	NS 35/ 7,5 PERF 1155MM	NS 35 kalapsín, perforált, magassága 7,5 mm, hossza 1 155 mm
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Kalapsín, anyaga Horganyzott és felületkezelt acél, lyukasztott, magassága: 7,5 mm, szélessége: 35 mm, hossza: 2 m
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, húzott porfil, magas kivitel, perforálás nélkül, 1,5 mm vastag, anyaga: alumínium, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2 m
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, 1,5 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m
1207679	NS 35/15 PERF 755MM	NS 35 kalapsín, lyukasztott, magassága: 15 mm, hossza: 755 mm
1207682	NS 35/15 PERF 955MM	NS 35 kalapsín, perforált, magassága 15 mm, hossza 955 mm
1207695	NS 35/15 PERF 1155MM	NS 35 kalapsín, lyukasztott, magassága: 15 mm, hossza: 1155 mm
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforált, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, 2,3 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m
0706647	TPNS-UK	Elválasztó lap, Hossz: 80 mm, Szélesség: 2 mm, Magasság: 70 mm, Szín: szürke

Általános

3047125	AGK 4-UT 16	Leágazó kapocs, Szélesség: 8,2 mm, Magasság: 34,7 mm, Szín: szürke
---------	-------------	--

átkötések

3005950	FBS 2-12	Dugaszolható híd, Pólusszám: 2, Szín: vörös
3047073	RB UT 16-(2,5/4)	Szűkítő híd, Pólusszám: 2, Szín: vörös
3047099	RB UT 16-ST(2,5/4)	Szűkítő híd, Pólusszám: 2, Szín: vörös

Rajzok

Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;