

Kapillárisan forrasztható és menetes fittingek vörösrézről és vörösöntvényből: 3000 - 4000 - 5000 sorozat



5000 sorozat



4000 sorozat



3000 sorozat

A Bänninger kapilláris forraszfittingek az épületgépészeti szerelések minden területén népszerűek és általánosan használtak:

- ivóvízvezetékek (használati hideg- és melegvíz)
- fűtési vezetékek (víz és olaj fűtőközeg esetén is)
- minden típusú gázvezeték szerelésénél
- hűtő- és klímatechnika területén
- az orvosi és műszaki gázok szállításánál
- hajóépítésnél és szerszámgép-, valamint készülékgyártásnál.

Magyarországi használatuk az **A-703/1998** sz. ÉME alapján engedélyezett.

Műszaki jellemzők

- A 4000/5000-es sorozatot a DIN EN 1254 szabvány szerint gyártják.
- A fennmaradó kenőanyag mennyisége (szén egyenértékben mérve) nem haladja meg a szabvány által előírt 0,5 mg/dm²-t.
- A 3000-es sorozat menetes vörösöntvény fittingjei a DIN 2950 szabvány alapján készülők hagyományos (horganyzott acél) fittingekkel analóg módon készülnek, a menetes részek a DIN 2999/ISO 7 szerint.

Szerelési útmutató



levágás



sorjázás



tisztítás



folyasztószer
felvitele



forrasztás



folyasztószer
maradvány
eltávolítása

5000-es sorozat típusai és mérettartománya vörösrézből



4000-es sorozat típusai és mérettartománya vörösöntvényből



3000-es sorozat típusai és mérettartománya vörösöntvényből

