

Présfitting gázra



- Speciálisan épületen belüli gázszelésekhez fejlesztették ki.
- Használhatók földgáz és folyékonygáz vezetékek szereléséhez, valamint ásványi olaj és olajos sűrített levegő rendszerekhez.
- MBF-TMB engedély száma **20657-Be/2001**.
- Használatát a magyarországi gázszolgáltatók elfogadják.
- DVGW által bevizsgáltak és ellenőrzöttek.
- Az EN 1057, a DVGW munkalap GW 392 és RAL 641/1 szerinti vörösrézcsővel szerelhetők (pl. SUPERSAN).

- Csak a sárga színnel jelölt fittingek használhatók gázszeléshez.
- A horony előtti hengeres megvezetés kizárja a cső peremeződését és a tömítőgyűrű sérülését.
- A sárga HNBR tömítőgyűrű optimálisan illeszkedik a horonyba.
- A kettős biztonsági préselés tartósan tömített és kirepedésálló kötést biztosít.
- Ennél a láng nélküli kötéstechnikánál a szerelés folyamán nem szükségesek tűzvédelmi intézkedések.

Műszaki adatok

Kötési mód	Oldhatatlan, tartósan tömített présfittingkötés. Bevizsgálva a DVGW VP 614 szerint.	
Tömítési mód	A kötés tömítettségét a sárga HNBR tömítőgyűrű adja, ami ellenáll a környezeti hatásoknak és öregedésálló.	
Környezeti hőmérséklet	-20 °C-tól	
Max. üzemi nyomás	5 bar (PN 5)	
Üzemi nyomás épületben	1 bar (GT 1)	
Sűrített levegő	10 bar / 30 °C	
Méretek	DN 12-től Ø 15 mm-től	DN 50-ig Ø 54 mm-ig

Présgépek

A préseléshez használható minden olyan présgép a megfelelő pofával, melyet gázszeléshez jóváhagytak és min. 30 kN és max. 40 kN közötti állandó tolóerőt fejt ki.
A fitting gyártója által javasolt típusokról készséggel adunk felvilágosítást.


Oktatás

A préstechnológiával történő gázszelésről elméleti és gyakorlati oktatásokat tartunk ország-szerte. A résztvevők a technológia elsajátításáról oklevelet kapnak.
Részvételi szándékát kérjük jelezze a forgalmazónál.

Szerelési útmutató



levágás




sorjázás



tömítőelem
ellenőrzése



betolási mélység
jelölése




fitting betolása




préselés, a kész
kötés jelölése

Présfittingek típusai és mérettartománya gázra vörösrézről




PG 5001 GAS

15 mm – 54 mm



PG 5002 GAS

15 mm – 54 mm



PG 5040 GAS

15 mm – 54 mm



PG 5041 GAS

15 mm – 54 mm



PG 5130 GAS

15 mm – 54 mm



PG 5130R GAS

18 x 15 x 18 mm –
54 x 42 x 54 mm



PG 5243 GAS

18 x 15 mm –
54 x 42 mm




PG 5270 GAS

15 mm – 54 mm



P 5290

15 mm – 54 mm



PG 5301 GAS


15 mm – 54 mm

Présfittingek típusai és mérettartománya gázra vörösöntvényből



PG 4001G GAS

15 mm x 1/2" –
54 mm x 2"



PG 4090G GAS

15 mm x 1/2" –
54 mm x 2"



PG 4130G GAS

15 x 1/2" x 15 –
54 x 2 x 54



PG 4243G GAS

15 mm x 1/2" –
54 mm x 2"



PG 4270G GAS

15 mm x 1/2" –
54 mm x 2"



PG 4275 GAS

15 mm – 54 mm




P 4280G

15 mm x 1/2" –
54 mm x 2"



P 4281G

15 mm x 1/2" –
54 mm x 2"



PG 4471G GAS

15 mm x 1/2" –
22 mm x 3/4"

IBP képviselet és raktár:

ABM KUPRÁL KFT.

1037 Budapest, Törökkő u. 5-7.

Tel.: 436-7755 Fax: 436-7155

www.abmkupral.hu