

EUROSAN[®]

MŰANYAG BEVONATÚ, INSTALLÁCIÓS RÉZCSŐ



EUROSAN[®] műanyag bevonatú vörösrézcső

DIN EN 1057 szabvány szerint gyártott, RAL minőségjelű és DVGW vizsgálati jelzésű rézcső műanyag bevonattal.

A bevonat védi a rézcsövet a külső sérülésektől és meggátolja a páralecsapódást, tűzállósága a DIN 4102-B2 szerinti.

A rézcső belső felülete korrózió ellen speciálisan védett.

ÉMI-TÜV ÉME száma: A-856/1995.

Jelölés: SUPERSAN[®] 18 x 1 DVGW AU 2171 • Österreich
DIN EN 1057 év negyedév

EUROSAN[®] 18 x 1 DIN 4102-B2

A rézcső anyaga: Cu-DHP (nagy tisztaságú réz), lágy (R220) 25 m-es tekercsben.

cső külső átmérője bevonattal mm	cső külső átm. x falvast. mm	kb. kg/m	megengedett üzemi nyomás (bar) s = 4*	űrtartalom l/m	paletta
19	15 x 1	0,39	71	0,133	30 tek. = 750 m
23	18 x 1	0,48	59	0,201	26 tek. = 650 m
27	22 x 1	0,59	48	0,314	15 tek. = 375 m

A fenti méretek raktárról azonnal kaphatók.

Az **EUROSAN[®]** installációs rézcső minden járatos fittinggel szerelhető.

- Alkalmazási területei:**
- ☐ radiátoros fűtés
 - ☐ padlófűtés
 - ☐ hideg és melegvíz hálózatok
 - ☐ ivóvíz vezetékek
 - ☐ olajvezetékek

... TERMÉSZETesen RÉZ!

Gyártó:

buntmetall amstetten GesmbH

Fabrikstr. 4, 3300 Amstetten, Ausztria

Tel. +43 7472/606-284, Fax +43 7472/61604-402

E-Mail: office@buntmetall.at,

<http://www.buntmetall.at>

Képviselőt és raktár:

ABM KUPRÁL KFT.

1037 Budapest, Törökkő u. 5-7.

Tel.: 436-7755 Fax: 436-7155

www.abmkupral.hu



AUSTRIA BUNTMETALL



buntmetall

0470-ABM 04/2005 - sz. nyomtatvány. Változás és tévedés joga fenntartva. Ez a kiadvány minden előzőt helyettesít.