

FRIGOTEC® PLUS

előszigetelt hűtőtechnikai vörösrézcső

A rézcső tulajdonságai:

- FRIGOTEC cső, EN 12735-1 szerint
- CU-DHP cső, R220
- tiszta és száraz belső felület EN 12735-1, ASTM B280 szerint

A bevonat tulajdonságai:

- zárt cellás polietilén
- nem mérgező, UV-álló
- fehér színű
- hővezetőképessége 0°C-nál $> 0,036 \text{ W/m } ^\circ\text{K}$
- üzemi hőmérséklet $-80^\circ\text{C} + 105^\circ\text{C}$
- éghetőségi besorolás DIN 4102-B2
- gőzdiffúzió $>5000 \text{ my}$
- specifikus sűrűség: 35 kg/m^3



A csővégek PVC kupakkal vannak lezárva.
A tekercsek hossza **25 m**.

Rézcső méret

6x1 mm
10x1 mm
12x1 mm

Bevonat vastagsága

9 mm
9 mm
9 mm

Jelölés a szigetelésen: pl. FRIGOTEC-Plus 6 x 1 mm R220, EN12735-1 DIN4102-1

Csomagolás: minden tekercs fóliázva, palettákon

Gyártó: buntmetall amstetten GmbH
Fabrikstrasse 4
A-3300 Amstetten

Importőr: **ABM Kuprál Kft.**
1037 Budapest,
Törökkő u. 5-7.
Telefon: 436-7755
Telefax: 436-7155
e-mail: epuletgepesz@abmkupral.hu
Honlap: www.abmkupral.hu