

OPTI^{saw} S 285 DG - Szalagfűrész fém megmunkáláshoz, fordítható fűrészkerettel a gazdaságos és költségkímélő megmunkáláshoz

Meggyőző érvek: minőség, hatékonyság és kedvező ár

- Masszív kialakítású öntvénykivitel
- 2 fűrészszalag-sebesség, 2 fokozatú motorral kapcsolható 45/90 m/perc
- Precíz, fokozatmentesen állítható süllyesztés ereszkedés beállítása a hidraulikus hengeren
- Gérvágáshoz elforgatható -45°-tól 60°-ig
- Robosztus felépítmény
- Hűtőfolyadékberendezés


Manometer

- Egyszerűen és pontosan beállítható a szalag feszessége

S 285 DG
lista ár: ~~3260,-~~

2.779,-

cikkszám
3300285



Műszaki adatok	S 285 DG
Elektromos bemenet	400 V / 3Ph ~50 Hz
Motor	1,1 kW
Motor-hűtőfolyadékpumpa	100 W
Előtolás	fokozatmentesen beállítható
A fűrészszalag sebessége	45 / 90 m/perc
A fűrészszalag mérete	2.480 x 27 x 0,9 mm
Hosszméret	1.400 mm
Szélesség anyagütköző nélkül/ anyagütközővel	870 / 1.270 mm
Magasság fűrészkeret alsó/felső végállásban	1.280 / 1.800 mm
Nettó tömeg	295 kg

Vágási tartomány				
0°		Ø 200 mm		245 x 150 mm
- 60°		Ø 90 mm		90 x 110 mm
+ 45°		Ø 150 mm		145 x 215 mm
- 45°		Ø 130 mm		100 x 140 mm

Kép: S 285 DG

Kérésre komplett-szett

- Anyagütköző
- Gépállvány
- 3 db, Bi-metál fűrészszalag HSS:
 - 1 x 5 - 8 ZpZ; 6°-kal
 - 1 x 5 - 8 ZpZ; 0°-kal
 - 1 x 6 - 10 ZpZ; 0°-kal

OPTI^{saw} S 300 DG / S 300 DG VARIO - Fém szalagfűrész fordítható fűrészkerettel a gazdaságos és precíz megmunkálásért. S 310 DG VARIO

Meggyőző érvek: minőség, hatékonyság és kedvező ár

- Nehéz öntvénykivitel
- Nagy teljesítmény alacsony sebességnél is
- Precíz és tartós fűrészszalag vezetés, állítható
- Robosztus gépalap
- Hűtőfolyadékberendezés
- Egyszerű és pontos fűrészszalag feszesség a manometer segítségével

S 300 DG

- 2 fűrészszalagsebesség 35 / 70 m/min

S 300 DG Vario / S 310 DG Vario

- Fokozatmentes fűrészszalagsebesség 20 - 90 m/perc
- Professzionális Inverteres Technika

S 310 DG Vario

4.055,-

cikkszám
3290335

S 300 DG
lista ár: ~~3690,-~~

3.359,-

cikkszám
3290290

S 300 DG Vario

3.571,-

cikkszám
3290295

S 310 DG Vario forgótányérral

- -60° és +45° állítható
- Jól olvasható szögskála

Keményfém-vezetés
• megakadályozza a gyors kopást

Kérésre komplett-készlet

- Anyagütköző
- 3 db, Bi-Metall-fűrészszalag HSS:
 - 1 x 5 - 8 ZpZ; 0°-kal
 - 1 x 5 - 8 ZpZ; 10°-kal
 - 1 x 6 - 10 ZpZ; 0°-kal



Műszaki adatok	S 300 DG / S 300 DG V / S 310 DG V
Elektromos bemenet	400 V / 3Ph ~50 Hz
Motor	1,5 kW
Előtolás	fokozatmentesen beállítható
A fűrészszalag sebessége	35 / 70 m/perc
A fűrészszalag sebessége Vario	20 - 90 m/perc
A fűrészszalag mérete	2.750 x 27 x 0,9 mm
Hosszméret	1.680 mm
Szélesség anyagütköző nélkül/ anyagütközővel	700 / 1.300 mm
Magasság fűrészkeret alsó/felső végállásban	1.600 / 1.850 mm
Nettó tömeg S 300 / S 310	335 kg / 380 kg

Kép: S 310 DG

Vágási tartomány				
	S 300 DG	S 310 DG	S 300 DG	S 310 DG
0°		Ø 255 mm		310 x 210 mm
- 60°		Ø 135 mm		135 x 135 mm
+ 45°		Ø 220 mm		220 x 200 mm
- 45°		Ø 170 mm		170 x 170 mm

Az árak euróban és ÁFA NÉLKÜL vannak feltüntetve