

OPTI^{turn} D 360 x 1000 DPA – Vezér- és vonóorsós esztergagép zárt előtolóhajtóművel.

Meggyőző érvek, minőség, hatékonyság és kedvező ár

HAGYOMÁNYOS

- Edzett és köszörült ágyvezetékek
- Hűtőfolyadék tartály töltöttségi szint kijelzővel és olajválasztóval, könnyen, teljesen kiüríthető és tisztítható, DIN szabvány szerint
- A főorsó garantált körfutási pontossága kisebb mint 0,015 mm
- Edzett és köszörült, olajfürdőben futó fogaskerekek és tengelyek
- Precíz tokmány a magasabb fordulatszámért
- Forgásirányváltó a hossz szánon kapcsolóórsóval kapcsolható
- Elektromos rendszer SIEMENS komponensekkel
- Első feltöltés jó minőségű olajjal

D 360 x 1000 DPA
lista ár: ~~8099,-~~

8.159,-

cikkszám
3401150DPA

Műszaki adatok	D 360 x 1000 DPA
Elektromos bemenet	400 V / 3Ph ~50 Hz
Motor teljesítmény, 2 fokozatban	1,5/2,4 kW
Csúsmagasság/-távolság	180 mm / 1.000 mm
Főorsó fordulatszáma	45 - 1.800 f/p/ 16 fokozat
Orsókép	MK 5
Főorsó csatlakozás	Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4
Kés-/Keresztszán úthossza	95 mm / 180 mm
Hosszelölölés tartománya	0,043 - 0,653 mm/rev; (42)
Négyes késtartó befogómagassága	max. 16 mm
Méret H x SZ x M	1.920 x 800 x 1.490 mm
Nettó súly	850 kg



Kép: D 360 DPA

DPA-Komplett berendezés

DPA 2000 digitális helyzetkijelző
Üveg-mérőléc
Összeszerelve

Alapfelszereltség

- Hárompofás tokmány Ø 160 mm központi
- Négypofás tokmány Ø 200 mm univerzális
- Kúpszúktató MK 5/MK 3
- Síktárcsa Ø 320 mm
- 2 állócsúcs MK 3
- Álló és mozgó báb
- 4-es késtartó

OPTI^{turn} TU 3610 V – Vezér- és vonóorsós esztergagép Siemens inverteres-Vario-meghajtással

Meggyőző érvek, minőség, hatékonyság és kedvező ár

VARIO

- D 360 x 1000
- 2 hajtómű fokozat (fordulatszám tartomány)
- 4 kW-os motor
- Elektronikus fokozatmentes fordulatszám-szabályozás
- EMV szűrő, a kombináltan használt területekhez
- DPA 2000 S digitális helyzetkijelző fordulatszámkijelzővel
- Forgácsvédők
- Új gépállvány

Alapfelszereltség

lásd: D 360 x 1000 DPA

További kiegészítők:

- Gyorsváltós késtartó
- Szerszámtartó négyszög keresztmetsetű szerszámokhoz

TU 3610 V
lista ár: ~~13090,-~~

13.490,-

cikkszám
3403130

Műszaki adatok	TU 3610 V
Elektromos bemenet	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Összteljesítmény	4 kW
Csúsmagasság/-távolság	180 / 1.000 mm
Főorsó fordulatszáma	30 - 550 f/p/160 - 3.000 f/p
Fokozatok száma	2 fokozat, elektronikusan szabályozható
Orsókép	MK 5
Főorsócsatlakozása	Camlock DIN ISO 702-2 - Nr4
Kés-/Keresztszán úthossza	95 mm / 180 mm
Hosszelölölés tartománya	0,043 - 0,653 mm/rev; (42)
Négyes késtartó befogómagassága	max. 16 mm
Méret H x SZ x M	1.920 x 800 x 1.490 mm
Nettó súly	850 kg

Kép: TU 3610 V



SINAMICS G120D átalakító

- Beépített funkciók
- EMV osztály, C2 diraktíva és EN 61800-3 szabványa szerint
- Beépített biztonsági szerkezet
- 20%-os energiamegtakarítás
- Fékellenállás nem szükséges
- Tartós szabványos csatlakozók
- Robusztus felépítésű, lapos kialakítású (IP65)
- Egyszerű és gyors diagnózis a LED-es kijelzők segítségével
- Bővített biztonsági funkció (STO, SLS)
- Visszatáplálás, csekély hálózati visszahatás
- STO – biztonsági nyomatékkapcsolás EN 61800-5 szabvány szerint
- SLS – biztonsági korlátozott sebesség EN 61800-5 szabvány szerint

