

Fémipari fűrészgép fémmegmunkáláshoz, elfordítható fűrészkerettel, és fokozatmentesen állítható vágási sebességgel


ÚJ

Meggyőző érvek, minőség, hatékonyság és kedvező ár

- Csendes járás
- A munkadarabot gyorsan meg lehet fogni a gyorszorítású gépsatuval
- Szériakivitelben az értékes Bi-metál fűrészszalag
- Gépláb, forgókar és fűrészkeret szürkeöntvényből
- Fűrészkeret 60°-kal elfordítható a szögválások megvalósítása érdekében
- Jól leolvasható skála a szögbeállításhoz
- Nagy vágáspontosság, rezgésmentes járás
- Golyóscsapágyas szalagvezérlés

Nyomógomb
„Kézi irányítású szalagvezérléshez“

- Ki- és bekapcsolható a szalag vágási folyamata



Szalagvezérlés

- Golyóscsapágyas
- Kiemelkedő a szalag futása, ezáltal optimális a vágás

Anyagütköző

Gépállvány

- Robosztus
- Széria kisereléssel



Pár meggyőző érv...



Irányító panel

- Áttekinthető méretben
- Vészleállító gomb
- Hűtőfolyadék átkapcsoló gomb
- Potencióméter
- Az elektromos berendezés CE megfelelőségű



Vario-kiserelés

- Fokozatmentesen állítható a szalagsebesség



Hűtőfolyadékpumpa

- Széria kivitelben kapható

Modell	OPTI S 150 G Vario
Cikkszám	330 0150
EUR (ÁFA nélkül)	990,00

Elektromos bemenet	
Motor ~50 Hz	1,1 kW 230 V / 1 fázis
Motor a hűtőfolyadék-berendezéshez	50 W
Általános adatok	
Előtölés	manuális
Fűrészszalag-sebesség	20 - 65 m/perc
Fokozatok száma	fokozatmentesen állítható
Fűrészszalagméret	1.735 x 12,7 x 0,9 mm
Méret	
Hossz nyitott/zárt satsuval	1.120 / 930 mm
Szélesség anyagütköző nélkül/anyagütközővel	510 / 720 mm
Magasság fűrészkeret alsó/felső végállásban	1.240 / 1.590 mm
Nettó tömeg	100 kg
Mellékelt kiegészítők	
	Bi-metál fűrészszalag
	Állvány
	Hűtőfolyadék-berendezés
	Anyagütköző

Vágási tartomány				
0°		Ø 150 mm		150 x 180 mm
45°		Ø 125 mm		115 x 125 mm
60°		Ø 70 mm		70 x 90 mm

HSS Bi-metál M 42 fűrészszalagok			
Fogsza	Fogsög	Cikkszám	EUR (ÁFA nélkül)
6 /coll	10°	335 1521	19,90
6 - 10 /coll	0°	335 1522	19,90
10 - 14 /coll	0°	335 1538	19,90

„Sägebandinformation“ auf Seite 192

Fűrészszalag	335 1501	59,70
• Bi-metál HSS fűrészszalag 6 /coll • Bi-metál HSS fűrészszalag 6 - 10 /coll • Bi-metál HSS fűrészszalag 10 - 14 /coll		