

OPTI^{turn} D 560 x 1500 / D 560 x 2000 / D 560 x 3000 – Robosztus vezér- és vonóorsóval szerelt esztergagép, nagy flexibilitás, pontosság és gazdaságosság.**Meggyőző érvek, minőség, hatékonyság és kedvező ár**

- Edzett és köszörült ágyvezetékek
- Camlock főorsókúp DIN ISO 702-2 -6
- Hűtőfolyadék tartály töltési szint kijelzővel és olajleválasztóval, könnyen tisztítható (DIN szabvány szerint)
- A főorsó garantált körfutási pontossága kisebb mint 0,015 mm
- Precíz tokmány a magasabb orsó fordulatszámhoz
- Olajjal feltöltve
- Lábfék

D 560 x 1500 DPA**16.645,-****cikkszám
3462615DPA-C****D 560 x 2000 DPA****18.097,-****cikkszám
3462620DPA-C****D 460 x 3000 DPA****21.484,-****cikkszám
3462630DPA-C**

Kép: D 560 x 1500 DPA

Műszaki adatok	D 560 x 1500 DPA / D 560 x 2000 DPA / D 560 x 3000 DPA		
Elektromos bemenet	400 V / 3Ph ~50 Hz		
Főorsó teljesítmény	7,5 kW		
Csúsmagasság	280 mm		
Csúctávolság	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm
Főorsó fordulatszáma	25 - 1.600 f/p / 12 fokozat		
Orsókúp	MK 7		
Főorsókúp	Camlock DIN ISO 702-2 Nr8		
Orsófurat	Ø 80 mm		
Gépágy szélessége	350 mm		
Kés-/Keresztcszán úthossza	130 mm / 316 mm		
Hosszméret	2.840 mm	3.340 mm	4.340 mm
Méreték SZ x M	1.150 x 1.460 mm		
Nettó súly	2.302 kg	2.720 kg	3.000 kg

Alapfelszereltség

- Hárompofás tokmány Ø 315 mm
- Négypofás tokmány
- Síktárcsa Ø 450 mm
- 2 állócsúcs
- Álló báb
- Mozdító báb
- Kúpszűkítő MK 7/MK 5
- DPA helyzetkijelző
- Üveg-mérőléc
- Orsófék
- Választófal
- Tokmányvédő
- Mérőóra menetvágáshoz
- Gyorsváltós késtartó
- Szerszámtartó négyszög száru szerszámokhoz

OPTI^{turn} TU 5620 V – Nagy teherbírású eszterga, kiemelkedő teljesítményű fokozatmentes fordulatszám-szabályozással „powered by Siemens“, nagy rugalmasságú, pontosságú és rendkívül gazdaságos.**Meggyőző érvek, minőség, hatékonyság és kedvező ár**

- Lásd: D 560 x 2000
- 2 hajtómű fokozat
- 7,5 kW motor
- Elektronikus fokozatmentes fordulatszám-szabályozás
- EMV szűrő, a vegyes felhasználási területekre
- DPA 2000 S digitális helyzetkijelző fordulatszámki-jelzővel
- Forgácvédő

TU 5620 V lista ár: 19900,-**19.590,-****cikkszám
3463210****Alapfelszereltség**

lásd: D 560 x 1500/2000 DPA

Műszaki adatok	TU 5620 V
Elektromos bemenet	400 V / 3Ph ~50 Hz
Főorsó teljesítmény	7,5 kW
Csúsmagasság	280 mm
Csúctávolság	2.000 mm
Főorsó fordulatszáma	25 - 200 f/p / 200 - 1.600 f/p
Fokozatok száma	2 fokozat; fordulatszám elektronikus szabályozható
Főorsókúp	Camlock DIN ISO 702-2 Nr.8
Orsófurat / rúdátthaladás	Ø 105 mm
Kés-/Keresztcszán úthossza	130 mm / 316 mm
Méreték H x SZ x M	3.340 x 1.150 x 1.460 mm
Nettó súly	2.985 kg



Kép: TU 5620 V

SINAMICS G120D átalakító

- Beépített funkciók
- EMV C2 osztályú, diraktív és EN 61800-3 szabványa
- Beépített biztonsági szerkezet
- **20%-os energiamegtakarítás**
- Fékellállás nem szükséges
- Tartós, szabványos csatlakozók
- Robosztus felépítésű, lapos kialakítású (IP65)
- Egyszerű és gyors diagnózis a LED-es kijelzők segítségével
- Bővített biztonsági funkció (STO, SLS)
- Visszatáplálás, csekély hálózati visszahatás
- STO – biztonsági nyomatlekkapcsolás EN 61800-5 szabvány szerint
- SLS – biztonsági korlátozott sebesség EN 61800-5 szabvány szerint

