

Műszaki adatok

	testo 6621-A01-fali livitel	testo 6621-A02- csatorna kivitel
Allgemeines		
Műszerház	ABS	
Méret	81 x 81 x 26 mm	81 x 81 x 42 mm, szondánál látható
Súly	80g	160g
Kábel csatlakozás	Nincs (kábelcsatlakozás a hátlap levételével elérhető)	1 x M16 x 1,5
Védettség	IP 30	IP 65
EMV	EG-irányelv 89/336/EWG	
Üzemi hőmérséklet	-20 ... +70 °C (-4 ... +158 °F) mit Display: 0 ... +50 °C (32 ... +122 °F)	
Tárolási hőmérséklet	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)	
Mértékegységek	Páratartalom: %rH; Hőmérséklet: °C / °F (két szeparált analóg kimenet)	
Kijelző	2-soros LCD (opció); Páratartalom felbontás: 0,1 %rH, Hőmérséklet felbontás: 0,1 °C / 0,1 °F	
Mérési gyakoriság	1/s	
Mérési közeg	Levegő klíma alkalmazásoknál ill. klimatizált termekben, max. 1 bar túlny.	
Érzékelő		
Páratartalom	Testo páraszenzor	
Hőmérséklet	NTC	
Cserélhetőség	Testo szervizben	Felhasználó által (ld pótérzékelő), csere után 2-pontos juszttírozás szükséges
Méréstartomány		
Páratartalom	0 ... 100 %rF (nem magas páratartalomra)	
Hőmérséklet	0 ... +60 °C (32 ... +140 °F)	-20 ... +70 °C (-4 ... +158 °F)
Mérési pontosság		
Páratartalom	±2,5% (0 ... 90 %rF), ±4% (90 ... 100 %rF) Hőmérsékleti tényező: 0,05% / K (25 °C-on)	
Hőmérséklet	±0,5 °C / 0,9 °F	
Kimenetek		
Áram kimenet	Áram kimenet: 4 ... 20 mA ±0,05 mA 2-vezetékes (fali változatnál kérésre, helyszínen nem módosítható)	
Feszültség kimenet	Feszültség kimenet: 0 ... 1 VDC ±2,5 mV; 0 ... 5 VDC ±12,5 mV; 0 ... 10 V ±25 mV 4-vezetékes	
Digitális kimenet	Mini-Din	
Tápellátás	Áram kimenetnél: 24 VDC ±10% Feszültség kimenetnél: 20 ... 30 VDC / VAC	