



A jövő elkötelezettje

Profi mérés technika zsebméretben

Fűtés-, klíma- és szellőztéstechnikai műszerek





A testo, a kézi mérőműszerek vezető gyártója, a mindennapi erőteljes igénybevételnek megfelelő, gyors, zsebben hordozható mérőműszerekkel jelenik meg a piacon:

- levegő hőmérséklet és infra felületi hőmérséklet mérés
- levegő páratartalom- és hőmérséklet mérés
- anyagnedvesség-, levegő páratartalom- és hőmérsékletmérés
- differenciálynomás mérés
- abszolút-, barometrikusnyomás és magasság mérés
- optikai fordulatszám mérés
- megvilágítás mérés
- légsebesség-, levegő páratartalom és hőmérsékletmérés

A legmagasabb felhasználói igényeknek megfelelő érzékelő rendszer, mint például a Testo saját, szabadalmaztatott páraszenzora, megbízható és stabil mérési eredményeket garantál.

Minden műszer kézreálló, kicsi és könnyen kezelhető. A megvilágítható kijelző és az Auto-Off funkció teszi teljessé a műszert.

Állandó tartozék:

a védőfedél, a csuklópánt és az övtáska - elengedhetetlen kiegészítők a gyakorlatban.

Nagy tudás - kis méretben!

testo 810

Levegő hőmérséklet és infra felületi hőmérsékletmérő műszer



- infra mérés, mérőfolt 1-pontos lézer jelöléssel és 6:1 optikával
- levegő hőmérséklet mérés
- hőmérséklet-különbség kijelzése pl. az ablak és a levegő között
- Hold-funkció és max./min.-értékek megjelenítése

Felületi hőmérséklet

Méréstartomány: -30...300 °C
Felbontás: 0.1 °C
Pontosság: ±2.0 °C (-30...+100 °C)
± 2% a m.é. (maradék méréstartomány)

Optika:

6:1

Levegő hőmérséklet

Méréstartomány: -10...50 °C
Felbontás: 0.1 °C
Pontosság: ± 0.5 °C
Mértékegység: °C/°F
Üzemi hőm.: -10...50 °C
Telep: Alkáli (2 x AAA)
Telep élettartam: 50 ó. (kijelző megvilágítás nélkül)

Méretek

(védőfedéllel): 119 x 46 x 25 mm

Tartozékok:

Gyári műbizonylat - csuklópánt - övtáska - védőfedél - elemek

Rend.sz. 0560 0810

testo 610

Levegő páratartalom és hőmérsékletmérő műszer



- hosszú ideig stabil testo páratartalom szenzor
- 2.5 %RH pontosság, gyári műbizonylat
- harmpont- és nedves hőmérséklet számítás
- Hold-funkció és max./min.-értékek megjelenítése

Hőmérséklet

Méréstartomány: -10...50 °C
Felbontás: 0.1 °C
Pontosság: ± 0.5 °C
Mértékegység: °C/°F

Páratartalom

Méréstartomány: 0...100 %RH
Felbontás: 0.1 %RH
Pontosság: ± 2.5 %RH (5...95 %RH)

Mértékegység:

%RH, nedves hőmérséklet, harmpont

Üzemi hőm.:

10...50 °C

Telep:

Alkáli (2 x AAA)

Telep élettartam:

200 ó. (kijelző megvilágítás nélkül)

Méretek

(védőfedéllel): 119 x 46 x 25 mm

Tartozékok:

Gyári műbizonylat - csuklópánt - övtáska - védőfedél - elemek

Rend.sz. 0560 0610

testo 606-1/2

Anyagnedvesség, levegő páratartalom és hőmérsékletmérő műszer



- a fa nedvességének precíz mérése a tárolt jelleggörbék alapján pl. bükk, fenyő, vörösfenyő, tölgy, erdei fenyő
- levegő hőmérséklet és páratartalom mérés a szárítási folyamatok értékeléséhez (csak 606-2)
- jelleggörbék -esztrich, beton, gipsz, cementhabarcs, mészhabarcs, téglaméréshez
- Hold-funkció
- önteszt funkció

Anyag nedvesség

Méréstartomány: 0...90%
Felbontás: 0.1
Pontosság: ± 1% (vezetőképesség)

Levegő páratartalom (csak 606-2)

Méréstartomány: 0...100%RH
Felbontás: 0.1%RH
Pontosság: ±2.5%RH (5...95%RH)
Mértékegység: %RH, nedves hőmérséklet, harmpont

Levegő hőmérséklet (csak 606-2)

Méréstartomány: -10...50 °C
Felbontás: 0.1 °C
Pontosság: ± 0.5 °C
Mértékegység: °C/°F
Üzemi hőm.: -10...50 °C
Telep: Alkáli (2 x AAA)
Telep élettartam: 606-1: 200 ó.
606-2: 130 ó. (kijelző megvilágítás nélkül)

Méretek

(védőfedéllel): 119 x 46 x 25 mm

Tartozékok:

Gyári műbizonylat - csuklópánt - övtáska - védőfedél - elemek

606-1: Rend.sz. 0560 6060

606-2: Rend.sz. 0560 6062

testo 410-1/-2

Légsebesség, levegő páratartalom és hőmérsékletmérő műszer



- integráló mérés 40 mm-es szárnykerékkel
- időbeni átlagképzés
- Hold-funkció és max./min.- értékek megjelenítése
- szabadban az érzékelt hőmérséklet °C/°F (windchill), Beaufort

Légsebesség

Méréstartomány: 0.4...20 m/s
Felbontás: 0.1 m/s
Pontosság: ± (0.2 m/s + 2% a m.é.)
Mértékegység: m/s, km/h, fpm, mph, csomó, érzékelt hőmérséklet °C/°F (windchill), Beaufort

Hőmérséklet

Méréstartomány: -10...50 °C
Felbontás: 0.1 °C
Pontosság: ± 0.5 °C
Mértékegység: °C/°F

Páratartalom (csak testo 410-2)

Méréstartomány: 0...100 %RH
Felbontás: 0.1 %RH
Pontosság: ± 2.5 %RH (5...95 %RH)
Mértékegység: %RH, nedves hőmérséklet, harmpont
Üzemi hőm.: -10...50 °C
Telep: Alkáli (2 x AAA)
Telep élettartam: testo 410-1: 100 ó.
testo 410-2: 60 ó. (kijelző megvilágítás nélkül)

Méretek

(védőfedéllel): 133 x 46 x 25 mm

Tartozékok:

Gyári műbizonylat - csuklópánt - övtáska - védőfedél - elemek

410-1: Rend.sz. 0560 4101

410-2: Rend.sz. 0560 4102



testo 510

Differenciál nyomásmérő műszer 0...100 hPa



- a teljes méréstartományban lehetséges a Pascalban történő kijelzés
- hőmérséklet kompenzáció
- a mágneses hátlappal a műszer fém felületre rögzíthető
- légsebességmérés Prandtl-csővel
- légsűrűség kompenzáció

Nyomás

Méréstartomány:	0...100 hPa
Felbontás:	0.0 1hPa
Pontosság:	± 0.03 hPa (0...0.30 hPa) ± 0.05 hPa (0.31...1.00 hPa) ± (0.1 hPa + 1.5% a m.é.) (1.01 hPa...100 hPa)
Mértékegység:	hPa, mbar, Pa, mmH ₂ O, mmHg, inH ₂ O, inHg, psi, m/s, fpm
Üzemi hőm.:	0...50 °C
Telep:	Alkáli (2 x AAA)
Telep élettartam:	500 ó. (kijelző megvilágítás nélkül)
Méretek (védőfedéllel):	119 x 46 x 25 mm

Tartozékok:

Gyári műbizonylat - csuklópánt - övtáska - védőfedél - elemek

Rend.sz. 0560 0510

testo 511

Abszolútnyomás, barometrikus nyomás és magasságmérő műszer



- abszolútnyomás ±3 hPa pontossággal
- barometrikus légnyomásszámítás
- barometrikus magasságmérés

Nyomás

Méréstartomány:	300...1,200 hPa
Felbontás:	0.1 hPa
Pontosság:	± 3.0 hPa
Mértékegység:	hPa, mbar, Pa, mmH ₂ O, mmHg, inH ₂ O, inHg, psi, m, ft
Üzemi hőm.:	0...50 °C
Telep:	Alkáli (2 x AAA)
Telep élettartam:	500 ó. (kijelző megvilágítás nélkül)
Méretek (védőfedéllel):	119 x 46 x 25 mm

Tartozékok:

Gyári műbizonylat - csuklópánt - övtáska - védőfedél - elemek

Rend.sz. 0560 0511

testo 460

Optikai fordulatszámérő



- optikai fordulatszámérés LED mérőfolt kijelöléssel
- max.-/min.- értékek megjelenítése

Fordulatszám

Méréstartomány:	100...29,999 rpm
Felbontás:	0.1 rpm (100 to 999.9 rpm) 1 rpm (1,000 to 29,999 rpm)
Pontosság:	± (0.02 % of m.v.) + 1 digit
Mértékegység:	rpm, rps
Üzemi hőm.:	0...50 °C
Telep:	Alkaline (2 x AAA)
Telep élettartam:	20 ó. (kijelző megvilágítás nélkül)
Méretek (védőfedéllel):	119 x 46 x 25 mm

Tartozékok:

Gyári műbizonylat - csuklópánt - övtáska - védőfedél - elemek

Rend.sz. 0560 0460

testo 540

Megvilágítás-mérő



- az érzékelő az emberi szem érzékenységi görbéjéhez illesztett
- Hold-funkció és max.-/min.- értékek megjelenítése

Megvilágítás

Méréstartomány:	0...99,999 Lux
	1 Lux (0 to 19,999 Lux) 10 Lux (20,000 to 99,999 Lux)
Pontosság:	± 3% (referenciával való összehasonlításban)
Mértékegység:	Lux, Footcandle
Üzemi hőm.:	0...50 °C
Telep:	Alkáli (2 x AAA)
Telep élettartam:	20 ó. (kijelző megvilágítás nélkül)
Méretek (védőfedéllel):	133 x 46 x 25 mm

Tartozékok:

Gyári műbizonylat - csuklópánt - övtáska - védőfedél - elemek

Rend.sz. 0560 0540



Profi méréstechnika zsebméretben



testo Kft.
1139 Budapest
Röppentyű u. 53.
Tel.: 237-1747
Fax: 237-1748
Email: info@testo.hu
Internet: www.testo.hu