

We measure it.



Egykezes pH- és hőmérsékletmérő

testo 205

pH csúcs törhetetlen műanyagba ágyazva

Karbantartás mentes elektrolit gél

Felhasználó által cserélhető mérőcsúcs

Automatikus végérték felismerés (Auto-hold)

2 soros megvilágított kijelző

1, 2 vagy 3 pontos kalibrálás lehetősége



PH

°C

A testo 205 robusztus beszűrő élelmiszeripari hőmérséklet- és pH mérő műszer automatikus hőmérséklet kompenzációval. A robusztus mérőcsúcs cserélhető és a tömítésnek köszönhetően pedig szennyeződésálló. A

műszer kiválóan alkalmas a félszilárd anyagok mérésére, mint pl. a hús. Az elektrolit géllal töltött tároló kupak az érzékelő tárolására alkalmas a két mérés között.

Műszaki adatok / Tartozékok

testo 205

Egykezes pH-/°C mérőműszer beszűrő érzékelővel, gél tároló kupakkal, öv-/ falitartóval

Rend. sz. 0563 2051



Általános műszaki adatok

Tárolási hőmérséklet	-20 ... +70 °C
Üzemi hőmérséklet	0 ... +50 °C
Elem típus	4 x gombelem LR44
Elem élettartam	80 ó (Auto off 10 perc)
Súly	135 g
Méret	145 x 38 x 167 mm
Kijelző	LCD, 2 soros

testo 205 induló szett

Egykezes pH/°C mérőműszer beszűrő érzékelővel, tároló kupakkal, gél és kalibráló flakonnal 250 ml pH4 és pH7, öv-/fali tartóval és alumínium bőrönddel

Rend. sz. 0563 2052



Érzékelő típusok

	pH-elektroda	NTC
Méréstart	0 ... 14 pH	0 ... 60 °C (rövid ideig +80 °C max. 5 perc)
Pontosság ±1 digit	±0.02 pH	±0.4 °C
Felbontás	0.01 pH	0.1 °C

Tartozékok

Rend. sz.

Mérőműszer tartozékok

Tartalék pH mérőcsúcs testo 205 műszerhez, tároló kupakkal	0650 2051	
Tároló kupak KCL géllal testo 205 műszerhez	0554 2051	
Tartalék gombelem, 1,5 V, LR 44 (4 db/csomag)	0515 0032	
pH pufferoldat 4,01 adagolóflakonban (250 ml) DAkkS kalibrációs bizonylattal	0554 2061	
pH pufferoldat 7,00 adagolóflakonban (250 ml) DAkkS kalibrációs bizonylattal	0554 2063	