

Fa-, és anyagnedves-ségmérő műszer

testo 606 – Anyagnedves-ségmérő műszer zsebméretben

Fanedvesség pontos mérése

További jelleggörbék az építőanyagban lévő nedves helyek felderítéséhez

Hold funkció a mért érték rögzítésére

Megvilágított kijelző

testo 606-2 további előnyei:

Hőmérséklet és páratartalom mérés környezeti levegőben

Harmatpontszámítás és nedves hőmérsékletmérés



Ábra 1:1

A testo 606-1/-2 nagyon praktikus, könnyen használható anyagnedves-ségmérő műszer zsebméretben. A műszerben lévő fa-, és építőanyag jelleggörbék segítségével a műszer közvetlenül tömegszázalékban jelez ki. Fanedvesség mérése a következő jelleggörbék állnak rendelkezésre: puhafa (bükk, luc, fenyő, nyír, cseresznye, dió), keményfa (tölgy, juhar, kőris, fenyő, meranti). Az építőanyagban lévő

nedves helyek felderítéséhez a következő jelleggörbék állnak rendelkezésre: cement-esztrich, gipsz, anhydrit-esztrich, cementhabarcs, mész, tégl. A testo 606-2 az anyagnedvességen kívül páratartalmat és hőmérsékletet is mér. Így a szárítási körülményeket közvetlenül a helyszínen gyorsan és megbízhatóan kiértékelheti. A védőkupak, övtáska és csuklópánt segítséget nyújt a biztonságos tároláshoz.

Műszaki adatok / Tartozékok

testo 606-1

Fa- és anyagedvességmérő műszer, védőfedéllel, elemmel és gyári műbizonylattal

Rend. sz. 0560 6060



Általános műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	-10 ... +50 °C
Tárolási hőmérséklet	-40 ... +70 °C
Méret	119 x 46 x 25 mm (védőfedéllel)
Elem típus	2 ceruzaelem AAA
Mérési gyakoriság	1 mp
Súly	90 g (védőfedéllel és elemmel)
Védelem	IP20

testo 606-2

Fa- és anyagedvességmérő műszer beépített páratartalom mérővel és NTC léghőmérséklet érzékelővel, védőfedéllel, elemmel és gyári műbizonylattal

Rend. sz. 0560 6062



Műszaki adatok	testo 606-1/-2	testo 606-2
Érzékelő típusok	Anyagedvesség (vezetőképesség alapján)	NTC
Méréstart	0 ... 50 %	-10 ... +50 °C
Pontosság ±1 digit	±1 %	±0.5 °C
Felbontás	0.1	0.1 °C
Elem élettartam	200 óra (kijelző megvilágítás nélkül)	130 óra (kijelző megvilágítás nélkül)
		Testo kapacitív páraszenzor
		0 ... 100 %rH
		±2.5 %rH (5 ... 95 %rH)
		0.1 %rH

Tartozékok	Rend. sz.
------------	-----------

Mérőműszer tartozékok	
testo 606-1 műszerhez Tartalék elektródák (1 pár)	0192 5358
testo 606-2 műszerhez Tartalék elektródák (1 pár)	0192 5348
ISO kalibrációs bizonylat páratartalomra, Páratartalom kalibrálás 11,3 %rH, 40,0 %rH és 75,3 %rH pontokon	28 0520 0176
Hőmérséklet kalibrálás; Levegő-/merülő érzékelőkre, 3 választható kalibrálási ponton -40...+180 °C között	28 0520 0101

Testo Kft.
1139 Budapest
Röppentyű u. 53.
Telefon: +361 237-1747
Fax: +361 237-1748
E-mail: info@testo.hu