

We measure it.



Pára-, hőmérséklet- és nyomás mérés

**testo 622 – Gyors és pontos
klímaellenőrzés**

Pontos hőmérséklet-, pára- és nyomás mérés

Minden fontos paraméter egy pillanat alatt

Nagyméretű, jól leolvasható kijelző

Kalibrálás emlékeztető funkció (opció)



hPa

%rH

°C

A hőmérséklet- és páratartalom mérések mellett a testo 622 műszerrel mérhetünk nyomást is, így ideális a beltéri légállapot mérésére. A nagyméretű kijelzőn leolvashatjuk az aktuális értékeket valamint a dátumot és időt is. Ez biztosítja a fontos paraméterek megjelenítését egy pillanat alatt. A testo 622 – különösen laboratóriumokban – ideális műszer a környezeti körülmények monitorozására pl.

kalibrálásnál, vagy kísérletek felállításánál. A hosszú távon stabil pára érzékelő segítségével még évek múlva is garantáltan pontos mérési eredményeket kapunk. A praktikus kialakítás könnyed lehetőséget biztosít a falra akasztáshoz vagy az asztalra helyezéshez. Időtakarékosság és felhasználóbarát működtetés: a műszer kalibrálása helyszínen elvégezhető csupán egy szoftver segítségével.

Műszaki adatok / Tartozékok

testo 622

Pára- és hőmérsékletmérő nyomás
kijelzéssel, gyári műbizonylattal,
elemekkel és rögzítő szerkezettel

Rend. sz. 0560 6220



Általános műszaki adatok

Mérési gyakoriság	10 mp
Tárolási hőmérséklet	-20 ... +60 °C
Üzemi hőmérséklet	-10 ... +60 °C
Elem élettartam	12 Hónap
Súly	240 g (elemek nélkül)
Méret	185 x 105 x 36 mm

Érzékelő típusok

	NTC	Testo kapacitív páraszenzor	Piezo nyomás szenzor
Méréstart	-10 ... +60 °C	0 ... 100 %rH	300 ... 1200 hPa
Pontosság ±1 digit	±0.4 °C	±2 %rH nál +25 °C (10 ... 90 %rH) ±3 %rH (maradék tartomány)	±3 hPa
Felbontás	0.1 °C	0.1 %rH	0.1 hPa

Tartozékok

Rend. sz.

Mérőműszer tartozékok

Kalibráló- és jusztirozó szoftver testo 622 és testo 623 műszerekhez, USB kábellel	0554 6230	
Páratartalom kalibrálás, Páratartalom kalibrálás 11,3 %rH, 40,0 %rH és 75,3 %rH pontokon	28 0520 0176	
DAkkS páratartalom kalibrációs bizonylat	0520 0206	