



Tömlődobok

- Automata, rugós tömlődobok
- Tömlődobok
- Tömlőtartók
- Tömlőkocsik
- Manuális tömlődobok
- Tömlődob választó és áttekintő táblázatok

Tömlődobok áttekintése



Fali tömlőtartók

197. o.



Manuális tömlődobok

198. o.



Motoros meghajtású tömlődobok

199. o.



Automata rugós tömlődobok

200 o.

**Óriási választékban raktárkészletről,
rozsdamentes és festett acél kivitelben!**



Ipari, nagy kapacitású tömlőkocsik

212. o.

Tömlőtartók

Fali tömlőtartó

Falra szerelhető nemesacél tömlőtartó, alkalmazása megnöveli a tömlő élettartamát, mivel kevesebb mechanikai hatás fogja érni. Balesetvédelmi szempontból is ajánlott a használata, hogy a földön heverő tömlő okozta botlásveszélyt elkerüljük. A felfogatáshoz a falnak megfelelő rögzítőelemet válasszon, figyelembe véve az esetlegesen vízzel telt tömlő súlyát is.



Fali tömlőtartó, íves

Anyag	Befoglaló méretek mm	Tömlő kapacitás	Huzal	Cikkszám
Nemesacél (AISI 304)	500 x 140 x 255	1/2" 40 m; 3/4" 30 m	10 mm	340145
Nemesacél (AISI 304)	500 x 240 x 155	1/2" 60 m; 3/4" 50 m	10 mm	340001
Horganyzott acél	360 x 130 x 180	1/2" 25 m; 3/4" 20 m	6 mm	340002



Fali tömlőtartó, nemesacél

Anyag	Befoglaló méretek mm	Tömlő kapacitás	Cikkszám
Nemesacél (AISI 304)	355 x 190 x 160	1/2" 25m; 3/8" 25m	350148



Fali tömlőtartó, horganyzott acél

Anyag	Befoglaló méretek mm	Tömlő kapacitás	Cikkszám
Horganyzott acél	222 x 250 x 166	1/2" 60m; 5/8" 55m; 3/4" 40m; 1" 25m	350137



Fali tömlőtartó, horganyzott acél, peremes

Anyag	Befoglaló méretek mm	Tömlő kapacitás	Cikkszám
Horganyzott acél	326 x 180 x 170	1/2" 80m; 5/8" 60m; 3/4" 45m; 1" 25m	350136

Tömlődobok



Status fali, manuális tömlődob fémből

Minőségi, ipari kivitel, erős, tartós acél tömlődob. Alkalmas vizes, levegős, olajálló tömlők KÉZI felcsévéelésére. Anyaga horganyzott acél, központi vízcsatlakozással, duplán csapágyazott tengellyel, 3/4" vízcsatlakozással.

Alkalmas 70m 1/2", 60m 5/8" vagy 40m 3/4" tömlőhöz. A cikkszám tömlő nélkül értendő. A tömlődob 180°-ban jobbra-balra elforgatható, a fali konzolt tartalmazza.

Súly: kb. 11,5 kg (tömlő és víz nélkül) Ajánlatkérésre INOX kivitelben is rendelhető.

Üzemi nyomás:	25 bar
Hőállóság:	+ 100°C
Anyaga:	Horganyzott acél (Chrome – VI mentes)
Forgócsatlakozó:	Csapágyazott, anyaga nikkelezett réz
Vízcsatlakozás:	G3/4"
Befoglaló méretek:	567x477x480 mm
Súly:	11,5 kg

Tömlő belső átmérő	Tömlő névleges átmérő	Tömlőkapacitás
13 mm	1/2"	70 m
16 mm	5/8"	60 m
19 mm	3/4"	40 m



DMS-1

Manuális tömlődob rozsdamentes acélból

Ipari kivitel, élelmiszeripari üzemekben, nagynyomású tisztítótömlők KÉZI felcsévéelésére. Anyaga rozsdamentes acél AISI 304 / AISI 303

Cikkszám, csatlakozás méretek, tömlőkapacitás a lenti táblázat szerint!

A cikkszám tömlő nélkül értendő.

Üzemi nyomás: 200 vagy 600 bar illetve a nagyobb méretre 20 vagy 80 bar

Üzemi hőmérséklet: 90°C

Falra rögzítés: egy vagy kétoldali rögzítéssel.

Tömlő belső Ø mm	Tömlőhossz m	Csomagolási méret mm	Csatlakozás bemeneti csatlakozó	Kimeneti csatlakozó (tömlő oldali)	Súly kg/db	Cikkszám egyoldali fali rögzítővel	Cikkszám kétoldali fali rögzítővel
10/12	50/35	330x540x630	1/2" KM	1/2" BM	12/12	DMS 310	DMS 610
19/25	20/10	330x530x630	1"	1" vagy 3/4" BM	12/14	DMS 320	DMS 620
10/12	70/50	330x540x630	1/2" KM	1/2" BM	12,5/12,5	DMS 510	DMS 710
19/25	35/20	330x530x630	1"	1" vagy 3/4" BM	13/15	DMS 520	DMS 720



DMS-8

Manuális tömlődob festett vagy rozsdamentes acélból

Ipari kivitel, élelmiszeripari üzemekbe, nagynyomású tisztítótömlők KÉZI felcsévézésére.

Anyaga rozsdamentes acél AISI 304 / AISI 303, vagy festett szénacél (szürke)

Cikkszám, csatlakozás méretek, üzemi nyomás, tömlőkapacitás a lenti táblázat szerint!

A cikkszám tömlő nélkül értendő.

Üzemi nyomás: 200 vagy 600 bar illetve a nagyobb méretre 80 bar

Üzemi hőmérséklet: 90°C

Falra rögzítés: két oldalon

Tömlő belső átmérő mm - Tömlőhossz m	Bemeneti csatlakozás	Tömlő oldali csatlakozás	Üzemi nyomás bar	Anyagminőség	Cikkszám
6 mm - 50 m / 10 mm - 35 m / 12 mm - 25 m	1/2" KM	1/2" BM	200	Rozsdamentes	DMS810
6 mm - 70 m / 10 mm - 50 m / 12 mm - 35 m	1/2" KM	1/2" BM	200	Rozsdamentes	DMS811
6 mm - 80 m / 10 mm - 60 m / 12 mm - 43 m	1/2" KM	1/2" BM	200	Rozsdamentes	DMS812
6 mm - 100 m / 10 mm - 70 m / 12 mm - 50 m	1/2" KM	1/2" BM	200	Rozsdamentes	DMS813
6 mm - 50 m / 10 mm - 35 m / 12 mm - 25 m	1/2" KM	1/2" BM	200	Festett acél	DMF810
6 mm - 70 m / 10 mm - 50 m / 12 mm - 35 m	1/2" KM	1/2" BM	200	Festett acél	DMF811
6 mm - 80 m / 10 mm - 60 m / 12 mm - 43 m	1/2" KM	1/2" BM	200	Festett acél	DMF812
6 mm - 100 m / 10 mm - 70 m / 12 mm - 50 m	1/2" KM	1/2" BM	200	Festett acél	DMF813
19 mm - 13 m / 25 mm - 10 m	1" KM	3/4" vagy 1" BM	80	Rozsdamentes	DMS814
19 mm - 15 m / 25 mm - 13 m	1" KM	3/4" vagy 1" BM	80	Rozsdamentes	DMS815
19 mm - 20 m / 25 mm - 15 m	1" KM	3/4" vagy 1" BM	80	Rozsdamentes	DMS816
19 mm - 25 m / 25 mm - 20 m	1" KM	3/4" vagy 1" BM	80	Rozsdamentes	DMS817
19 mm - 13 m / 25 mm - 10 m	1" KM	3/4" vagy 1" BM	80	Festett acél	DMF814
19 mm - 15 m / 25 mm - 13 m	1" KM	3/4" vagy 1" BM	80	Festett acél	DMF815
19 mm - 20 m / 25 mm - 15 m	1" KM	3/4" vagy 1" BM	80	Festett acél	DMF816
19 mm - 25 m / 25 mm - 20 m	1" KM	3/4" vagy 1" BM	80	Festett acél	DMF817



Motoros tömlődobok

Hidraulikus, elektromos vagy pneumatikus motorral

Nagyobb tömlőmennyiség, nagyobb átmérők esetén a mechanikus rugóerő kevésnek bizonyulhat. A motoros felcsévézéssel ellátott dobok lehetnek hidraulikus motorral, pneumatikus motorral, vagy elektromos motorral felszerelvek.

Ezek a dobok általában egyedi megoldások, kérje ajánlatunkat. Az alábbi táblázatban néhány gyakran előforduló tömlő méret és tömlőmennyiség található.

Tömlő belső átmérő mm	Tömlőhossz m
6 mm	100-150 m
10 mm	100-150 m
12 mm	100-150 m
19 mm	50-60 m
25 mm	40-50 m

AUTOMATA, RUGÓS TÖMLŐDOBOK

Tömlődob összehasonlító táblázat

Tömlődob	Tömlő átmérő	Tömlő hossz	Oldal
D1000	3/8"	15 m	201
	1/2"	15 m	
D1100	3/8"	20 m	201
	1/2"	20 m	
D1200	3/4"	12 m	202
	1"	8 m	
D1300	3/4"	18 m	202
	1"	15 m	
D1500	3/8"	15 m	203
	1/2"	15 m	
D2000	3/8"	20 m	203
	1/2"	20 m	
D3000	3/8"	25 m	204
	1/2"	25 m	
D3500	3/8"	35 m	204
	1/2"	35 m	
D3501	3/4"	20 m	205
	1"	13 m	
D3502	3/4"	25 m	205
	1"	15 m	
D4000	3/8"	40 m	206
D4500	1/2"	40 m	206
D5000	3/4"	30 m	207
	1"	25 m	
D6000	3/8"	60 m	207
	1/2"	60 m	
D6001	3/4"	40 m	208
	1"	30 m	

Zárt tömlődobok	Tömlő átmérő	Tömlő hossz	Oldal
DZ1065	1/4"	15 m	209
DZ1014	1/4"	10 m	208
DZ1038	3/8"	10 m	208
DZ1060	1/4"	10 m	209
DZ1070	1/2"	5 m	209
DZ1514	1/4"	15 m	208
DZ3015	1/4"	15 m	209
DZ3020	1/2"	20 m	209
DZHP00	1/4"	10 m	210

Tömlődobokak kínálunk az alábbi speciális területekre is:

			Nagy nyomásra: 400 bar / 600 bar / 1000 bar
			Nagy vízátfolyásra 100/200 bar
			Atex zónába
			Ivóvízre, folyékony élelmiszerre
			Hidraulikus / pneumatikus / elektro- motoros meghajtású
			Gőzre
			Légzéslevegőre
			Hegesztéshez, lángvágóhoz
			Műszerlevegőre
			Nagy mechanikai igénybevételre
			Dízel, AdBlue, fagyálló, olajálló
			Vákuumhoz

Kérje ajánlatunkat!



A tömlőt külön kell rendelni hozzá,
a képen látható tömlő csak illusztráció!

D1000 automata tömlődob

Automata acél tömlődob 15 m 3/8" vagy 15 m 1/2" tömlőhöz.
Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél. (ASI 304)
Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.

Üzemi nyomás:	200 bar*
Max üzemi hőmérséklet:	90°C *
Bemeneti csatlakozás:	1/2" külső menet
Kimeneti csatlakozás:	1/2" belső menet
Tömlőhosszok:	15 m 3/8"
	15 m 1/2"
Súly:	14,5 kg
Befoglaló méret:	28 x 60 x 55 cm

*Ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni.



DK 15 FALIKONZOL

Fali konzol alkalmazásával a dob jobbra-balra fordítható.
Lásd tételesen a 203. oldalon

	Cikkszám	Alkalmazás
Rozsdamentes acél	DS1000	víz, levegő és vegyszerek
Festett acél	DF1000	víz, levegő, és külön igény esetén zsírok, olajok



A tömlőt külön kell rendelni hozzá,
a képen látható tömlő csak illusztráció!

D1100 automata tömlődob

Automata acél tömlődob 20 m 3/8" vagy 20 m 1/2" tömlőhöz.
Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél. (ASI 304)
Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.

Üzemi nyomás:	200 bar*
Max üzemi hőmérséklet:	90°C *
Bemeneti csatlakozás:	1/2" külső menet
Kimeneti csatlakozás:	1/2" belső menet
Tömlőhosszok:	20 m 3/8"
	20 m 1/2"
Súly:	18 kg
Befoglaló méret:	28 x 60 x 55 cm

*Ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni.



DK 20 FALIKONZOL

Fali konzol alkalmazásával a dob jobbra-balra fordítható.
Lásd tételesen a 203. oldalon

	Cikkszám	Alkalmazás
Rozsdamentes acél	DS1100	víz, levegő és vegyszerek
Festett acél	DF1100	víz, levegő, és külön igény esetén zsírok, olajok



A tömlőt külön kell rendelni hozzá,
a képen látható tömlő csak illusztráció!

D1200 automata tömlődob

Automata acél tömlődob 12 m 3/4" vagy 8 m 1" tömlőhöz.
Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél. (ASI 304)
Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.

Üzemi nyomás:	100 bar*
Max üzemi hőmérséklet:	90°C *
Bemeneti csatlakozás:	1" külső menet
Kimeneti csatlakozás:	3/4", 1" belső menet
Tömlőhosszok:	12 m 3/4" 8 m 1"
Súly:	15,5 kg
Befoglaló méret:	28 x 60 x 55 cm

*Ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni.



DK 20 FALIKONZOL

Fali konzol alkalmazásával a dob jobbra-balra fordítható.
Lásd tételesen a 203. oldalon

	Cikkszám	Alkalmazás
Rozsdamentes acél	DS1200	víz, levegő és vegyszerek
Festett acél	DF1200	víz, levegő, és külön igény esetén zsírok, olajok



A tömlőt külön kell rendelni hozzá,
a képen látható tömlő csak illusztráció!

D1300 automata tömlődob

Automata acél tömlődob 18 m 3/4" vagy 15 m 1" tömlőhöz.
Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél. (ASI 304)
Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.

Üzemi nyomás:	100 bar*
Max üzemi hőmérséklet:	90°C *
Bemeneti csatlakozás:	1" külső menet
Kimeneti csatlakozás:	3/4", 1" belső menet
Tömlőhosszok:	18 m 3/4" 15 m 1"
Súly:	25,5 kg
Befoglaló méret:	47 x 55 x 65 cm

*Ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni.



DK 22 FALIKONZOL

Fali konzol alkalmazásával a dob jobbra-balra fordítható.
Lásd tételesen a 203. oldalon

	Cikkszám	Alkalmazás
Rozsdamentes acél	DS1300	víz, levegő és vegyszerek
Festett acél	DF1300	víz, levegő, és külön igény esetén zsírok, olajok



A tömlőt külön kell rendelni hozzá,
a képen látható tömlő csak illusztráció!

D1500 automata tömlődob

Automata acél tömlődob 15 m 3/8" vagy 15 m 1/2" tömlőhöz.
Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél. (ASI 304)
Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.

Üzemi nyomás:	200 bar*
Max üzemi hőmérséklet:	90°C *
Bemeneti csatlakozás:	1/2" külső menet
Kimeneti csatlakozás:	1/2" belső menet
Tömlőhosszok:	15 m 3/8"
	15 m 1/2"
Súly:	14,5 kg
Befoglaló méret:	28 x 60 x 55 cm

*Ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni.



DK 15 FALIKONZOL

Fali konzol alkalmazásával a dob jobbra-balra fordítható.
Lásd tételesen a 203. oldalon

	Cikkszám	Alkalmazás
Rozsdamentes acél	DS1500	víz, levegő és vegyszerek
Festett acél	DF1500	víz, levegő, és külön igény esetén zsírok, olajok



A tömlőt külön kell rendelni hozzá,
a képen látható tömlő csak illusztráció!

D2000 automata tömlődob

Automata acél tömlődob 20 m 3/8" vagy 20 m 1/2" tömlőhöz.
Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél. (ASI 304)
Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.

Üzemi nyomás:	200 bar*
Max üzemi hőmérséklet:	90°C *
Bemeneti csatlakozás:	1/2" külső menet
Kimeneti csatlakozás:	1/2" belső menet
Tömlőhosszok:	20 m 3/8"
	20 m 1/2"
Súly:	18 kg
Befoglaló méret:	28 x 60 x 55 cm

*Ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni.



DK 20 FALIKONZOL

Fali konzol alkalmazásával a dob jobbra-balra fordítható.
Lásd tételesen a 203. oldalon

	Cikkszám	Alkalmazás
Rozsdamentes acél	DS2000	víz, levegő és vegyszerek
Festett acél	DF2000	víz, levegő, és külön igény esetén zsírok, olajok



A tömlőt külön kell rendelni hozzá,
a képen látható tömlő csak illusztráció!

D3000 automata tömlődob

Automata acél tömlődob 25 m 3/8" vagy 25 m 1/2" tömlőhöz.
Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél. (ASI 304)
Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.

Üzemi nyomás:	200 bar*
Max üzemi hőmérséklet:	90°C *
Bemeneti csatlakozás:	1/2" külső menet
Kimeneti csatlakozás:	1/2" belső menet
Tömlőhosszok:	25 m 3/8"
	25 m 1/2"
Súly:	30 kg
Befoglaló méret:	47 x 55 x 65 cm

*ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni



DK 30 FALIKONZOL

Fali konzol alkalmazásával a dob jobbra-balra fordítható.
Lásd tételesen a 203. oldalon

	Cikkszám	Alkalmazás
Rozsdamentes acél	DS3000	víz, levegő és vegyszerek
Festett acél	DF3000	víz, levegő, és külön igény esetén zsírok, olajok



A tömlőt külön kell rendelni hozzá,
a képen látható tömlő csak illusztráció!

D3500 automata tömlődob

Automata acél tömlődob 35 m 3/8" vagy 35 m 1/2" tömlőhöz.
Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél. (ASI 304)
Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.

Üzemi nyomás:	200 bar*
Max üzemi hőmérséklet:	90°C *
Bemeneti csatlakozás:	1/2" külső menet
Kimeneti csatlakozás:	1/2" belső menet
Tömlőhosszok:	35 m 3/8"
	35 m 1/2"
Súly:	29 kg
Befoglaló méret:	34 x 61 x 66 cm

*Ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni.



DK 30 FALIKONZOL

Fali konzol alkalmazásával a dob jobbra-balra fordítható.
Lásd tételesen a 203. oldalon

	Cikkszám	Alkalmazás
Rozsdamentes acél	DS3500	víz, levegő és vegyszerek
Festett acél	DF3500	víz, levegő, és külön igény esetén zsírok, olajok



A tömlőt külön kell rendelni hozzá,
a képen látható tömlő csak illusztráció!

D3501 automata tömlődob

Automata acél tömlődob 20 m 3/4" vagy 13 m 1" tömlőhöz.
Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél. (ASI 304)
Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.

Üzemi nyomás:	80 bar*
Max üzemi hőmérséklet:	90°C *
Bemeneti csatlakozás:	1" külső menet
Kimeneti csatlakozás:	3/4", 1" belső menet
Tömlőhosszok:	20 m 3/4" 13 m 1"
Súly:	29 kg
Befoglaló méret:	34 x 61 x 66 cm

*Ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni.



DK 30 FALIKONZOL

Fali konzol alkalmazásával a dob jobbra-balra fordítható.
Lásd tételesen a 203. oldalon

	Cikkszám	Alkalmazás
Rozsdamentes acél	DS3501	víz, levegő és vegyszerek
Festett acél	DF3501	víz, levegő, és külön igény esetén zsírok, olajok



A tömlőt külön kell rendelni hozzá,
a képen látható tömlő csak illusztráció!

D3502 automata tömlődob

Automata acél tömlődob 25 m 3/4" vagy 15 m 1" tömlőhöz.
Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél. (ASI 304)
Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.

Üzemi nyomás:	80 bar*
Max üzemi hőmérséklet:	90°C *
Bemeneti csatlakozás:	1" külső menet
Kimeneti csatlakozás:	3/4", 1" belső menet
Tömlőhosszok:	25 m 3/4" 15 m 1"
Súly:	30,5 kg
Befoglaló méret:	34 x 61 x 66 cm

*Ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni.



DK 30 FALIKONZOL

Fali konzol alkalmazásával a dob jobbra-balra fordítható.
Lásd tételesen a 203. oldalon

	Cikkszám	Alkalmazás
Rozsdamentes acél	DS3502	víz, levegő és vegyszerek
Festett acél	DF3502	víz, levegő, és külön igény esetén zsírok, olajok



A tömlőt külön kell rendelni hozzá,
a képen látható tömlő csak illusztráció!

D4000 automata tömlődob

Automata acél tömlődob 40 m 3/8" tömlőhöz.

Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél. (ASI 304)

Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.

Üzemi nyomás:	200 bar*
Max üzemi hőmérséklet:	90°C *
Bemeneti csatlakozás:	1/2" külső menet
Kimeneti csatlakozás:	1/2" belső menet
Tömlőhosszok:	40 m 3/8"
	25 m 1/2"
Súly:	33 kg
Befoglaló méret:	47 x 55 x 65 cm

*Ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni.

	Cikkszám	Alkalmazás
Rozsdamentes acél	DS4000	víz, levegő és vegyszerek
Festett acél	DF4000	víz, levegő, és külön igény esetén zsírok, olajok



A tömlőt külön kell rendelni hozzá,
a képen látható tömlő csak illusztráció!

D4500 automata tömlődob

Automata acél tömlődob 40 m 1/2" tömlőhöz.

Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél. (ASI 304)

Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.

Üzemi nyomás:	200 bar*
Max üzemi hőmérséklet:	90°C *
Bemeneti csatlakozás:	1/2" külső menet
Kimeneti csatlakozás:	1/2" belső menet
Tömlőhosszok:	40 m 1/2"
Súly:	36 kg
Befoglaló méret:	47 x 55 x 65 cm

*Ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni.



DK 22 FALIKONZOL

Fali konzol alkalmazásával a dob jobbra-balra fordítható.
Lásd tételesen a 203. oldalon

	Cikkszám	Alkalmazás
Rozsdamentes acél	DS4500	víz, levegő és vegyszerek
Festett acél	DF4500	víz, levegő, és külön igény esetén zsírok, olajok



A tömlőt külön kell rendelni hozzá,
a képen látható tömlő csak illusztráció!

D5000 automata tömlődob

Automata acél tömlődob 30 m 3/4" vagy 25 m 1" tömlőhöz.
Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél. (ASI 304)
Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.

Üzemi nyomás:	80 bar*
Max üzemi hőmérséklet:	90°C *
Bemeneti csatlakozás:	1" külső menet
Kimeneti csatlakozás:	3/4" vagy 1"belső menet
Tömlőhosszok:	30 m 3/4"
	25 m 1"
Súly:	40 kg
Befoglaló méret:	55 x 57 x 63 cm

*Ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni.



DK 50 FALIKONZOL

Fali konzol alkalmazásával a dob jobbra-balra fordítható.
Lásd tételesen a 203. oldalon

	Cikkszám	Alkalmazás
Rozsdamentes acél	DS5000	víz, levegő és vegyszerek
Festett acél	DF5000	víz, levegő, és külön igény esetén zsírok, olajok



A tömlőt külön kell rendelni hozzá,
a képen látható tömlő csak illusztráció!

D6000 automata tömlődob

Automata acél tömlődob 60 m 3/8" vagy 60 m 1/2" tömlőhöz.
Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél. (ASI 304)
Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.

Üzemi nyomás:	200 bar*
Max üzemi hőmérséklet:	90°C *
Bemeneti csatlakozás:	1" külső menet
Kimeneti csatlakozás:	1/2" belső menet
Tömlőhosszok:	60 m 3/8"
	60 m 1/2"
Súly:	50 kg
Befoglaló méret:	60 x 60 x 60 cm

*Ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni.

	Cikkszám	Alkalmazás
Rozsdamentes acél	DS6000	víz, levegő és vegyszerek
Festett acél	DF6000	víz, levegő, és külön igény esetén zsírok, olajok



A tömlőt külön kell rendelni hozzá,
a képen látható tömlő csak illusztráció!

D6001 automata tömlődob

Automata acél tömlődob 40 m 3/4" vagy 30 m 1" tömlőhöz.
Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél. (ASI 304)
Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.

Üzemi nyomás:	80 bar*
Max üzemi hőmérséklet:	90°C *
Bemeneti csatlakozás:	1" külső menet
Kimeneti csatlakozás:	1" vagy 3/4" belső menet
Tömlőhosszok:	40 m 3/4"
	30 m 1"
Súly:	51 kg
Befoglaló méret:	60 x 60 x 60 cm

*Ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni.

	Cikkszám	Alkalmazás
Rozsdamentes acél	DS6001	víz, levegő és vegyszerek
Festett acél	DF6001	víz, levegő, és külön igény esetén zsírok, olajok



DZ10 Műanyagházas zárt tömlődob

Levegős tömlődob, pneumatika
tömlődob 10-15 m 1/4" - 3/8" tömlővel együtt

Pneumatika tömlődob, zárt, műanyag házzal levegős tömlőhöz, tömlővel, menetes csatlakozóval kompletten felszerelve. A tömlődob a falra szerelve jobbra-balra elfordítható.
Rendelhető rozsdamentes acél házzal is. Európai gyártmány!

Üzemi nyomás:	10 bar
Repszési nyomás:	30 bar
Hőállóság:	+40°C-ig
Felhasználás:	víz, levegő
Rugó és forgó csatlakozó anyaga:	szénacél és nikkelezett réz
Borítás, dobtest anyaga:	poliamid és polipropilén
Súly:	kb. 7,5 kg
Tartozék tömlő anyaga:	poliuretán
Befoglaló méretek:	36x23x39 cm

Tömlő hossza (m)	Tömlő belső Ø	Betáp csatlakozás	Tömlő végén kimeneti csatlakozás	Cikkszám
10	1/4" - DN 6	1/4" belső menet	1/4" külső menet	DZ1014
15	1/4" - DN 6	1/4" belső menet	1/4" - külső menet	DZ1514
10	3/8" - DN 10	3/8" belső menet	3/8" - külső menet	DZ1038



DZ1060 Zárt, rozsdamentes fém tömlődob 10-15 m 1/4" tömlővel

Zárt, fém, pneumatika tömlődob INOX borítással, 10-15 m 1/4" poliuretán tömlővel
Rendelhető olajálló és festett acél kivitelben is.

Üzemi nyomás:	10 bar
Hőállóság:	+40°C
Bemeneti csatlakozás:	3/8" külső menet
Kimeneti csatlakozás:	3/8" belső menet
Súly:	kb. 12 kg
Közeg:	levegő, víz
Befoglaló méretek:	30x40x43 cm
Dobtest:	Poliamid
Forgócsatlakozó:	nikkelezett réz
Borítás:	Aisi 316 nemesacél
Rugó:	szénacél
Tömlő:	poliuretán

Anyag	Megjegyzés	Cikkszám
Rozsdamentes acél	10 m 1/4" tömlővel	DZ1060
Rozsdamentes acél	15 m 1/4" tömlővel	DZ1065
Rozsdamentes acél	5 m 1/2" tömlővel	DZ1070



DZ30 Fémházaz, 200 bar tömlődob nagynyomású 15-20 m tömlőhöz

Zárt, fém, pneumatika tömlődob INOX borítással.
Rendelhető olajálló és festett acél kivitelben is.
A tömlőt külön kell rendelni hozzá.

Üzemi nyomás:	200 bar
Hőállóság:	+90°C
Bemeneti csatlakozás:	1/2" külső menet
Kimeneti csatlakozás:	1/2" belső menet
Közeg:	levegő, víz
Befoglaló méretek:	33 x 53 x 61 cm
Dobtest:	Nemesacél AISI 304
Forgócsatlakozó:	AISI 304
Rugó:	szénacél

A tömlőt külön kell rendelni hozzá,
a képen látható tömlő csak illusztráció!

Anyag	Súly (kg)	Megjegyzés	Cikkszám
Rozsdamentes acél	20	Max. 15 m 1/4" tömlővel	DZ3015
Rozsdamentes acél	20	Max. 15 m 1/4" tömlővel	DZF315
Rozsdamentes acél	25	Max. 20 m 1/4" tömlővel	DZ3020
Rozsdamentes acél	25	Max. 20 m 1/4" tömlővel	DZF320



DZHP00 Műanyagházas zárt, nagynyomású tömlődob

Műanyag házas zárt tömlődob nagy nyomásra (100 bar), vízre, levegőre. Automata, rugós visszacsévévelésű tömlődob. Európai gyártmány! 10 m 1/4" nagynyomású tömlővel együtt.

Üzemi nyomás:	100 bar
Hőállóság:	40°C
Bemeneti csatlakozás:	1/2" külső menet
Kimeneti csatlakozás a tömlőn:	1/4" belső menet
Súly:	kb. 10 kg
Befoglaló méretek:	36x23x39 mm
Borítás, dobtest:	Poliamid, Polipropilén
Csatlakozó:	AISI 304 nemesacél
Közegek:	levegő, víz

Anyaga	Cikkszám	Alkalmazás	Megjegyzés
Műanyag	DZHP00	víz, levegő, vegyszerek	10 m 1/4" tömlővel



Préslégtömlők



Hőálló tömlők



Víz- és levegőtömlők gumiból



Antisztatikus nitrogéntömlő