

Forróvíz-, hűtővíz- és gőztömleők

Calorform Univerzális tömlő gumiból



Forró vízre, vegyszerekre, időjárás- és öregedésálló

Üzemi nyomás : 20 bar
Repesztési nyomás: 60 bar
Hőállóság : -40°C / +95°C rövid ideig +110°C
Belül : EPDM, fekete, sima
Kívül : EPDM, fekete, sárga csíkokkal
Betétek : egyszeres vagy dupla szövetbetét

Belső ø mm	Falvastagság mm	Külső ø mm	kg/m	Tekercsméret m	Cikkszám
10	3,5	17	0,209	40	3126 010000
13	3,5	20	0,230	40	3126 013000
16	3,5	23	0,319	40	3126 016000
19	4	27	0,420	40	3126 019000
25	4,5	34	0,600	40	3126 025000

Trix / Rotstrahl® Univerzális tömlő gumiból



Forró vízre, vizes sóoldatokra, kopásálló és törésálló hosszanti bordákkal

Hőállóság : -40°C / +100°C
Belül : fekete, sima, szintetikus gumi
Kívül : piros/fekete, bordás
Betétek : Szövetbetét

Felirat: Gyártó neve TRIx ROTSTRAHL®
BAR NYOMÁS - Made in GERMANY

Belső ø mm	Falvastagság mm	Külső ø mm	Nyomás 20°C-on bar	kg/m	Tekercsméret m	Cikkszám
13	3	19	20	0,250	40	3025 013000
16	3,5	23	20	0,330	40	3025 016000
19	4	27	20	0,440	40	3025 019000
25	4,5	34	20	0,580	40	3025 025000
32	5,5	43	15	0,870	40	3025 032000
38	6	50	15	1,100	40	3025 038000
50	7	64	10	1,560	40	3025 050000

Python / zöld EPDM víztömleő gumiból



Forró vízre, vegyszerekre, időjárás- és öregedésálló. Flexibilis, nem hagy foltot.

Üzemi nyomás : 20 bar
Repesztési nyomás: 60 bar
Hőállóság : -40°C / +110°C
rövid ideig +130° C
Belül : EPDM, fekete, sima, antistatikus
Kívül : EPDM, zöld, sima
Betétek : textil betét

Felirat: PYTHON és a gyártó jele
Nitrozamin mentes ☼

Belső ø mm	Falvastagság mm	Külső ø mm	kg/m	Tekercsméret m	Cikkszám
13	3,5	20	0,270	40/80	3020 013020
19	4	27	0,420	40	3020 019000
25	4,5	34	0,620	40/80	3020 025000
32	6	44	0,990	40	3020 032000