

AK 315 APRÍTÓ



MÉRETEK

Alváz	2tengelyes utánfutó
Teljes súly (kg)	16000
Hossz	12890
Szélesség (mm)	2130
Magasság (mm)	3550
Szállítási szélesség (mm)	2130
Szállítási magasság (mm)	3080
Szállítási hossz (mm)	9240

HAJTÁS

Motor típus	dízel motor
Márka	MTU 6R 1000
Kibocsátási szint	Stage V / EPA Tier 4f
Motor teljesítmény (kW / LE) 230 / 310	
Üzemanyagtartály (l)	300
Nyomaték (Nm)	1300 Nm 1200-1600 rpm - nél
Márka	MTU 6R 1000
Kibocsátási szint	Euromot III A
Motor teljesítmény (kW / LE) 230 / 310	
Nyomaték (Nm)	1250 Nm 1200-1600 rpm - nél

KIHORDÓ SZALAG

Szélesség(mm)	1500
Hossz (mm)	6000
Szalag sebesség (m/s)	2
Magasság (mm)	3550

KALAPÁCS DOB

Szélesség (mm)	1470
Átmérő (mm)	900
Sebesség (min-1)	1140 - 1320 rpm (motorsebesség fv-ben)
Kalapácsfejek száma	16/28

ADAGOLÓ GARAT

Töltés szélesség (mm)	2730
Töltés magasság (mm)	2050
Adagolási magasság (mm)	421

Alkalmazás

Az AK sorozat sokoldalúan alkalmazható aprítógépei kiválóan alkalmasak zöldhulladék, kerti és parkokban keletkező hulladék, biohulladék, előaprított rönkök és gyökerek, fahulladék és fa raklapok feldolgozására.

Speciális alkalmazásokhoz az AK aprítók más Doppstadt gépekkel is kombinálhatók, pl. előaprítókval vagy rostagépekkel, így komplex, testreszabott feldolgozórendszerek hozhatók létre.



Előnyök

- A legmodernebb motortechnológia és kipufogógáz-csökkentési rendszer, amely teljes mértékben megfelel a Stage V kibocsátási előírásoknak. A kipufogórendszer teljes egészében rozsdamentes acélból készül, és magas minőségű, integrált hőszigeteléssel van ellátva.
- Az aprítógép cserélhető rostakosárral rendelkezik (*opció), amelynek szemmérete 30–320 mm (1,2–12,6 hüvelyk) között választható, és ez határozza meg a keletkező frakciók szemcseméretét. Speciális, 3D technológiával gyártott kosarak is elérhetők a fahulladék feldolgozásához, amelyek javítják a végtermék szerkezeti minőségét.
- A lengőkalapácsos dob szabadon mozgó kalapácsai (forgótömeg kb. 1,3 tonna / 2866 font) egyenként, könnyen cserélhető kalapácsfejekkel szerelhetők fel, amelyek az aprítandó anyaghoz igazíthatók (pl. keményfém vagy páncélozott betétek).
- A szabadon lengő kalapácsoknak köszönhetően a gép rendkívül ellenálló a szennyeződésekkel és idegen anyagokkal szemben, míg a terhelésérzékelő adagolórendszer révén az aprítás folyamatosan és hatékonyan zajlik.
- Az opcionálisan leengedhető hátsó ürítőrendszer gyors telepítést tesz lehetővé, valamint kiváló hozzáférhetőséget biztosít a kalapácsdobhoz, szerszámokhoz és rostakosárhoz, ezzel jelentősen könnyítve a karbantartást.
- Szállítószalag hossza: 6 méter
- Ideális kisebb telephelyek számára is, ahol kompakt, mégis nagy teljesítményű aprítóberendezésre van szükség.