

AK 565 APRÍTÓ



MÉRETEK

Alváz	2tengelyes utánfutó
Teljes súly (kg)	19000
Hossz (mm)	11780 vagy 13250
Szélesség (mm)	2500
Magasság (mm)	3000 vagy 4150
Szállítási szélesség (mm)	2500
Szállítási magasság (mm)	3960 vagy 3850
Szállítási hosszúság (mm)	9770 vagy 9850

HAJTÁS

Motor típus1	dízel motor
Márka	MTU 6R 1300
Kibocsátási szint	Stage V / EPA Tier 4f
Motor teljesítmény (kW / LE)	390 / 530
Üzemanyag tartály (l)	450 or 600* (*opció)
Nyomaték (Nm)	2600 Nm 1300 rpm-nél
Motor típus2	MTU 6R 1300
Kibocsátási szint	Euromot III A
Motor teljesítmény (kW / LE)	390 / 530
Nyomaték (Nm)	2460 Nm 1300 rpm-nél

KIHORDÓ SZALAG

Szélesség (mm)	1800
Hossz (mm)	4000 or 6000* (*opció)
Szalag sebesség (m/s)	2
Magasság (mm)	3000 or 4150* (*opció)

KALAPÁCSDOB

Szélesség (mm)	1750
Átmérő (mm)	1120
Sebesség (min-1)	850-1000 rpm (motor sebesség fv.)
Kalapácsfejek száma	36

ADAGOLÓ GARAT

Töltés szélesség (mm)	2670
Töltés magasság (mm)	2180
Adagolási magasság (mm)	538

Alkalmazás

Az AK sorozat sokoldalúan alkalmazható finomaprítói kiválóan alkalmasak zöldhulladék, kerti és parkhulladék, biohulladék, előaprított rönkök és gyökerek, fahulladék, valamint fa raklapok aprítására.

Speciális felhasználási területeken az AK aprítók más Doppstadt berendezésekkel is kombinálhatók, pl.: előaprító gépekkel, vagy rostagépekkel, így komplex és testreszabott feldolgozási megoldások valósíthatók meg.



Előnyök

- Külön hajtásegység az adagolóhoz
- Szennyeződésekkel szemben ellenálló kialakítás a szabadon lengő kalapácsoknak köszönhetően
- Folyamatos aprítás a terhelésérzékelő adagolórendszer révén
- Legkorszerűbb motortechnológia és kipufogógáz-csökkentés, teljes mértékben megfelel a Stage V előírásoknak, rozsdamentes acél kipufogórendszer, magas minőségű integrált hőszigeteléssel ellátva
- Leengedhető hátsó szállítószalag (opció) az egyszerű karbantartás, a gyors beállítás és a könnyű hozzáférés érdekében (kalapácsdob, szerszámok, rostakosár)
- Szállítószalag-hossz: 4 m (alapfelszereltség) vagy 6 m (opció)
A lengőkalapácsos dob szabadon lengő kalapácsai (kb. 2,5 tonna forgótömeg, azaz 5512 font) egyenként könnyen cserélhető kalapácsfejekkel vannak ellátva. Ezek a fejek az aprítandó anyag típusához igazíthatók, (pl.: keményfém-ből készült vagy páncélozott kivitelben), így a gép alkalmazkodni tud a különböző igénybevételi feltételekhez, miközben fenntartja a magas aprítási teljesítményt és tartósságot.
- Cserélhető rostakosár (opció), a szemméret 30–400 mm (1,2–15,75 hüvelyk) között választható, ami meghatározza a végtermék szemcseméretét
- Speciális, 3D technológiával gyártott kosarak (opció) fahulladék feldolgozásához, amelyek javítják a végtermék szerkezeti minőségét