

AK 565 K APRÍTÓ



MÉRETEK

Alváz	lántalp
Teljes súly (kg)	29000
Hossz (mm)	13750
Szélesség (mm)	3000
Magasság (mm)	5090 / 5290 (terepjáró alvással)
Szállítási szélesség (mm)	3000
Szállítási magasság (mm)	3390 / 3590 (terepjáró alvással)
Szállítási hossz (mm)	8670

HAJTÁS

Motor típus1	dízel motor
Márka	MTU 6R 1300
Kibocsátási szint	Stage V / EPA Tier 4f
Motor teljesítmény (kW / LE) 390 / 530	
Üzemanyag tartály (l)	600
Nyomaték (Nm)	2600 Nm 1300 rpm-nél
Motor típus 2	MTU 6R 1300
Kibocsátási szint	Euromot III A
Motor teljesítmény (kW / LE) 390 / 530	
Nyomaték (Nm)	2460 Nm 1300 rpm-nél

KIHORDÓ SZALAG

Szélesség (mm)	1500
Hossz (mm)	7500
Szalag sebesség (m/s)	2
Magasság (mm)	5090

KALAPÁCSDOB

Szélesség (mm)	1750
Átmérő (mm)	1120
Sebesség (min-1)	850-1000 rpm (motor sebesség fv.)
Kalapácsfejek száma	36

ADAGOLÓ GARAT

Töltési szélesség (mm)	2670
Töltési magasság (mm)	2230 / 2430 (terepjáró alvással)
Adagolási magasság (mm)	538

Alkalmazás

Az AK sorozat széles körben alkalmazható darálói zöldhulladékot, kerti és parki hulladékot, biohulladékot, előaprított rönköket és gyökereket, fahulladékot és fa raklapokat dolgoznak fel. Speciális alkalmazásokhoz az AK darálók más Doppstadt-termékekkel, például előaprítóval és rostálógépekkel kombinálhatók.



Előnyök

- Egyszerű egyszemélyes kezelés (minden fő funkció távvezérlése), a gép könnyen mozgatható lántalpas alvással, nagyfokú terepjáró képesség (* opcionálisan 200 mm-rel magasabb terepjáró alvással).
- Folyamatos aprítás maximális teljesítménnyel a terhelésérzékelős anyagbetáplálásnak és szennyeződésálló a szabadon lengő kalapácsoknak köszönhetően.
- A legújabb motor- és kipufogógáz-csökkentő technológia, amely teljes mértékben megfelel az V. szintű kipufogógáz-szabályoknak
- Teljesen rozsdamentes acélból készült kipufogórendszer
- Standard, leengedhető hátsó kihordó szállítószalag (7,5 m hosszú, leadási magasság > 5 m) a minimális beállítási idő, a tökéletes karbantartási egyszerűség és a kalapácsdob, a szerszámok és a hátsó kosár könnyű hozzáférhetősége érdekében.
- Különálló tápegység az adagolóhoz és a szabadon mozgóra szerelt adagolódob a tökéletes anyagfelvétel és a nagy áteresztőképesség érdekében
- A szabadon lengő kalapácsdob kalapácsai (forgótömeg kb. 2,5 t (5512 font)) könnyen cserélhető, egyedi kalapácsfejekkel vannak ellátva, amelyek az aprítandó anyagokhoz igazíthatók (pl. keményfém vagy páncélozott hegyek).
- Speciális kosarak* 3D technológiával a hulladékfa feldolgozásához, javítva a végtermék szerkezeti minőségét. (*opció)