

# APRÍTÓ AK 640 K



## MÉRETEK

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Alváz                     | Lánctalp                         |
| Teljes súly (kg)          | 32500                            |
| Hossz (mm)                | 15910                            |
| Szélesség (mm)            | 3000                             |
| Magasság (mm)             | 5090 / 5290 (terepjáró alvással) |
| Szállítási szélesség (mm) | 3000                             |
| Szállítási magasság (mm)  | 3390 / 3590 (terepjáró alvással) |
| Szállítási hossz (mm)     | 10020                            |

## HAJTÁS

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Motor típus                  | dízel motor           |
| Márka                        | MTU 6R 1500           |
| Kibocsátási szint            | Stage V / EPA Tier 4f |
| Motor teljesítmény (kW / LE) | 480 / 652             |
| Üzemanyag tartály (l)        | 750                   |
| Nyomaték (Nm)                | 3100 Nm 1300 rpm-nél  |
| Motor típus 2                | MTU 6R 1500           |
| Kibocsátási szint            | Euromot III A         |
| Motor teljesítmény (kW / LE) | 460 / 625             |
| Nyomaték (Nm)                | 2900 Nm 1300 rpm-nél  |

## KIHORDÓ SZALAG

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Szélesség (mm)        | 1500 |
| Hossz (mm)            | 7500 |
| Szalag sebesség (m/s) | 2    |
| Magasság (mm)         | 5090 |

## KALAPÁCSDOB

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Szélesség (mm)      | 1750                              |
| Átmérő (mm)         | 1120                              |
| Sebesség (min-1)    | 970-1140 rpm (motor sebesség fv.) |
| Kalapácsfejek száma | 36                                |

## ADAGOLÓ GARAT

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Töltési szélesség (mm)  | 3500                             |
| Töltési magasság (mm)   | 2220 / 2420 (terepjáró alvással) |
| Adagolási magasság (mm) | 538                              |

## Alkalmazás

Az AK sorozat széles körben alkalmazható zöldhulladék, kerti és parki hulladék, biohulladék, előaprított rönkök és gyökerek, fahulladék és fa raklapok aprítására. Speciális alkalmazásokhoz az AK darálók kombinálhatók más Doppstadt termékekkel, például előaprítóval és rostálógépekkel.



## Előnyök

- Egyszerű egyszemélyes kezelés (minden fő funkció távvezérlésű), a gép könnyen mozgatható lánctalpas alvázon keresztül, nagyfokú terepjáró mobilitás (\* opcionálisan 200 mm-rel magasabb terepjáró alvással)
- Folyamatos aprítás maximális teljesítménnyel a terhelésérzékelős anyagbetáplálás révén, szennyeződésálló a szabadon lengő kalapácsoknak köszönhetően
- A legújabb motor- és kipufogócsökkentő technológia, teljes mértékben megfelel az V. fázisú kipufogószabályoknak
- Kipufogórendszer teljesen rozsdamentes acélból készült
- Szériaként leengedhető hátsó ürítőszalag (7.5 m hosszú, esési magasság > 5 m) a minimális beállítási idő és a tökéletes karbantartás érdekében, valamint a cséplődob, a szerszámok és a hátsó kosár hozzáférhetősége
- Külön hajtómű az adagolóhoz és a szabadon mozgatható adagológarathoz a tökéletes anyagfelvétel és a nagy áteresztőképesség érdekében.
- A kalapácsdob szabadon lengő kalapácsai (kb. 2,5 t) könnyen cserélhető kalapácshegyekkel rendelkeznek, amelyek az aprítandó anyagokhoz igazíthatók (pl. keményfém vagy páncélozott kalapácshegyek).
- 3D technológiával készült speciális kosarak\* a fahulladék feldolgozásához, amelyek javítják a végtermék szerkezeti minőségét. (\*opció)