

Árpád ST18 típusú sűrű rácsosztású élet- és vagyonvédelmi kerítés



A STEELVENT S18 Árpád típusú kerítésrendszer egyaránt alkalmas ipari és lakossági felhasználásra. Kiemelten javasoljuk nagy biztonságot igénylő létesítmények lekerítésére.

E kerítésrendszerek 500-700 N/mm² szilárdságú acélhuzalból ponthegeztéssel készülnek.

A keresztüldobást gátló, sűrű rácsosztású élet- és vagyonvédelmi ponthegeztett kerítéselemek huzalszála D4 mm-esek. A táblánál a függőleges száltávolság 75 mm, a vízszintes száltávolság 15 mm.

Az igen sűrű rácsosztású, életvédelmi, biztonsági és keresztüldobálást gátló funkciókat is magába foglaló, erősen hegeztett hálószerkezetű kialakításnak köszönhetően a kerítéselemek funkcionálisak és erősek.

Telephelyeink

3527 Miskolc, Besenyői út 8.
+36 46 411 208

1112 Budapest, Budaörsi út 148.
+36 1 226 0332

További információk: www.steelvent.hu

Keresztüldobást gátló,
biztonsági funkciókra kifejlesztve

Alkalmazási területek

*lparterületek, repülőterek, pályaudvarok, vasút / metró /
hév / villamos megállók és pályaszakaszok, telephelyek,
nagy biztonságú raktárak, sportlétesítmények, középüle-
tek, közterületek, iskolák, játszóterek, lakóházak, családi
házak, kertek, parkok, stb...*

Kerítésoszlop

*A STEELVENT ST18 Árpád típusú kerítésrendszerhez
60x60-as négyzög keresztmetszetű, ST20 megnevezé-
sű zártszelvény oszlopokat ajánlunk.*

Rögzítés

*A kerítéselemek rögzítése egyedi szerelvényezéssel
történik.*

Lábazat

*A kerítéstáblákhoz 50 cm magas előregyártott kerítéslá-
bazati elem illeszthető.*

*A kerítésoszlopok, a rögzítés, a lábazat és a telepítés rész-
letes ismertetője, továbbá a külön kiegészítők további ki-
adványaikon találhatóak.*



Árpád ST18 típusú sűrű rácsosztású élet- és vagyonvédelmi kerítés

Mérettáblázat* és felületvédelem

Porszórt alapszín: RAL6005 zöld.

* névleges méretek, pontos méretekhez kérje tájékoztatónkat

Magasság (mm)	1950
Szélesség (mm)	2030
Natúr	X
Tűzhorganyzott	X
Tűzhorganyzott + Porszórt bevonat	X

