



A STEELVENT ST11 típusú mobilkerítés rendszer egyaránt alkalmas ipari és lakossági felhasználásra. A trapézbordás mobilkerítés esetén a merevséget 3 nyomott borda garantálja. A csőkeretes mobilkerítés esetén a kerítéselem merevségét típus szerint 2 illetve 3 vízszintes cső beépítése biztosítja.

E kerítéselemek stabil állását és egymáshoz történő csatlakozását, mobil beton vagy műanyag talpak és mobil bilincsek biztosítják (lásd kiegészítők). A mobil kerítésrendszerhez kapuelemek és támasztóelemek, speciális leszorítók tartozhatnak. (lásd kiegészítők).

A kerítéselemek horganyzott huzalból készülnek. Igény esetén utólagosan tűzhorganyzott felületet is biztosítunk. A mobilkerítések 700-800 N/mm² szilárdságú húzott acélhuzalból készülnek ponthegeztéssel.

Telephelyeink

3527 Miskolc, Besenyői út 8.
+36 46 411 208

1112 Budapest, Budaörsi út 148.
+36 1 226 0332

További információk: www.steelvent.hu

Széles körű felhasználhatóság,
gyors telepítés és bontás

Alkalmazási területek

Építőipari kivitelezések, objektumvédelem, sportrendezvények, fesztiválok, mobil raktárterületek rugalmas változtatása.

Speciális „félmobil” kerítések

Gyártunk úgynevezett „félmobil” kerítést is, mely alkalmas sorok elválasztására, látogatók irányítására, kordonok helyettesítésére.

Kiegészítők

Mobil talp:

A mobilkerítések felépítése történhet betontalpak, UV álló műanyagbevonatos betontalpak vagy műanyagtalpak használatával.

Mobiltámasz:

A mobilkerítésekhez gyártunk egy- és kétoldalas mobiltámaszokat, valamint támasz letűzőt.

További tartozékok:

Gyártunk továbbá kiemelés gátlót, kapurögzítőt, kapukezet és szállítást elősegítő kalodákat. A tartozék bemutatása és a kerítés telepítési ismertetője további kiadványunkon található.



ST11 típusú mobilkerítés

Mérettáblázat* és felületvédelem

Mobilkerítések	Trapézbordával merevített kerítéstábla	Trapézbordával merevített kapuelem	Csőkeretes kerítéstábla	Csőkeretes kapuelem	Erősített csőkeretes kapuelem	Erősített csőkeretes kapuelem	Félmobil
Magasság (mm)	2000						1000
Szélesség (mm)	3500	1000	3500	1000	3500	1000	3500
Függőleges huzalátmérő	3,5						3,5
Vízszintes huzalátmérő	5	5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Függőleges szárlak távolsága	80	80	100	100	100	100	100
Horganyzott felület	X	X	X	X	X	X	X

