

KERNBOHRSYSTEM DRA500 ★★★ HYDRAULISCH

KERNBOHRUNGEN BIS Ø 500 MM



Technische Daten

BOHRSTÄNDER DRA500***

Bohrdurchmesserbereich	100 - 250 mm
Max. Bohrdurchmesser mit Distanzplatte 180 mm (Bohrgetriebe)	400 mm
Max. Bohrdurchmesser mit Distanzplatte 250 mm (Bohrgetriebe)	500 mm
Max. Bohrkronenlänge	825 mm

AUSFÜHRUNG

Dübel fuss aus Stahl
Zweigang-Vorschubgetriebe $i=1:1$ & $i=1:3,5$
Vorschub mittels Handkurbelkreuz oder Hydraulikvorschub
Schrägverstellbarkeit $90^\circ - 45^\circ$
Zentrumszeiger
Winkelanzeige
Verstellfüsse (M12)
Einstell- und auswechselbare Rollenführungen
3 Handgriffe
ModulDrill-Schnellspannsystem

MASSE & GEWICHT

Länge	454 mm
Breite	301 mm
Höhe	1182 mm
Gewicht	26 kg



Zeitsparende Bohrmotormontage über ModulDrill-Schnellspannsystem



Stufenlos regulierbares Bohren mittels kraftvollen Hydraulik-Vorschubs



Maximale Stabilität durch massive, zweifache Säulenabstützung nach hinten

- Wirtschaftliches Bohren mit hydraulischem Bohr- und Vorschubmotor
- Präzises Bohren dank optimiertem Support mit stabiler Rollenführung
- Problemloser Transport samt einfachem Auf- und Abbau aufgrund kompakter Leichtbauweise
- Schnelle und sichere Bohrmotormontage durch bewährtes ModulDrill-Schnellspannsystem
- Komfortable Bedienung über Zweigang-Vorschubgetriebe oder hydraulischen Vorschub
- Gesteigerte Flexibilität durch verlängerbare Bohrsäule für lange Durchführungsbohrungen
- Kombinierter Einsatz mit Tyrolit Hydrostress Seilsägen sowie elektrisches Bohren dank Modularbauweise einfach realisierbar

TYROLIT

Systemvorschlag

KERNBOHRSYSTEM DRA500***		
10987700	Bohrständer DRA500P	
976032	Motor komplett B 145 ccm / FD inkl. DBV	
974276	Bohrspindel 1 1/4" inkl. Schlüssel	
960630	ModulDrill-Ausleger 250 mm	
960541	Hydraulikvorschub	
977619	Spannspindel-Befestigung Beton	

ZUBEHÖR		
977394	Schnellspannspiess 1,7 - 3,1 m	
977448	Klemmbride zu Schnellspannspiess; 1,7 - 3,1 m	
977619	Spannspindel-Befestigung Beton	
984969	Bohrständerverlängerung 230 mm	
984970	Bohrständerverlängerung 460 mm	
984971	Bohrständerverlängerung 910 mm	
977446	Stützstangen Verlängerungssäule 910 mm	
964906	ModulDrill-Distanzplatte Ø +180 mm	
964907	ModulDrill-Distanzplatte Ø +250 mm	
974270	Bohrkronen-Ausbauvorrichtung	
977353	Bohrkern-Ausbauvorrichtung	
10977252	Drill Guide P803+	
977392	Fahrchassis	
964378	Werkzeugkiste	
10986534	Wasserdruckbehälter 10 l	

Hydraulik-Bohrmotoren (zu Bohrspindel)

MIT HYDRAULISCHEM VORSCHUB		
976154	Motor komplett B 45 ccm / FD inkl. DBV	
976155	Motor komplett B 60 ccm / FD inkl. DBV	
976156	Motor komplett B 75 ccm / FD inkl. DBV	
976157	Motor komplett B 100 ccm / FD inkl. DBV	
976032	Motor komplett B 145 ccm / FD inkl. DBV	
976033	Motor komplett B 160 ccm / FD inkl. DBV	

MIT MANUELLEM VORSCHUB (MIT ABSTELLHAHN)		
976146	Motoreinheit B 60 ccm / FD inkl. DBV	
976147	Motoreinheit B 75 ccm / FD inkl. DBV	
976148	Motoreinheit B 100 ccm / FD inkl. DBV	
976023	Motoreinheit B 145 ccm / FD inkl. DBV	
976024	Motoreinheit B 160ccm / FD inkl. DBV	