


SEILSÄGE SK-B


BRUTTOSEILLÄNGE 7,5 M



Durchdachter Seilspeicher mit Anpressrolle



Seil lässt sich geschlossen in die Maschine legen



Schneller Umbau von Bohr-
ständer zur Seilsäge

- Standardmäßig geeignet für Baukörper bis zu 6 m Umfang dank großem Seilspeicher
- Schnelleres, sichereres und einfacheres Arbeiten durch Direktmontage der Seilsäge an der Schneidfläche
- Integrierter Bohrstander DRA500***
- Gewicht des schwersten Einzelteils 20 kg

Technische Daten

SEIL	
Seilspeicher	5,5 m
Bruttoseillänge	7,5 m
Seil Ø, gesintert	11 mm
Seil Ø, galvanisch	10 mm

AUSFÜHRUNG	
Hydraulikmotor GR2	
2 Antriebsrollen Ø 200 mm (180)	
Umlenkrollen Ø 200 mm (180)	
Vorschub Seilspeicher mittels Hydraulikmotor 32 ccm	

MASSE & GEWICHT	
Höhe	1370 mm
Breite	650 mm
Tiefe	750 mm
Gewicht ohne Bohrständer	60 kg
Gewicht mit Bohrständer DRA500***	86 kg

System & Zubehör

SEILSÄGE-SYSTEM SK-B		
10987700	Bohrständer DRA500P	
964128	Seilsäge-Kit SK-B	
976161	Motor komplett B/S 18 ccm / FD	
960541	Hydraulikvorschub	
962826	Schutzhaube SK-B inklusiv Schutzgitter	
977392	Fahrchassis	
964378	Werkzeugkiste	

ZUBEHÖR		
10984070	Funkfernbedienung WX-15S	
977392	Fahrchassis	
964378	Werkzeugkiste	
960953	Schnittlehre zu SK-B	
977083	Wasserlanze 2,5 m	
976160	Motor komplett B/S 16 ccm / FD	
976161	Motor komplett B/S 18 ccm / FD	
976162	Motor komplett B/S 22 ccm / FD	
973892	Schnellwechsel-Satz Motoren Gr. 2	
960541	Hydraulikvorschub	
964263	Getriebedistanzplatte Vorschub	
961492	Winkelgetriebe	
960575	Antriebsbandage Ø 200 mm (75 Shore)	
977529	Bandage zu Umlenkrolle; Ø 200 mm	
964254	Umlenkrolle Ø 200 mm	
961902	Umlenkrolle Ø 200 mm mit Loch Ø 13 mm (75 Shore)	
977002	Schwenkrolle Ø 200 mm mit Halter	
977613	Schutzbüchse kpl.	