


Biber 3 sorozat – egzakt apríték



Biber 3 Z



Műszaki adatok

Aprítórendszer	tárcsás
Behúzónyílás	18 x 24 cm
Aprítókésszáma	3
Aprítóhossz állítás	0,5 - 1,5 cm
Elektronikus behúzásvezérlés üzemóra számlálással	○
Kardántengelyes meghajtás teljesítményigénye	30-tól 80 kW-ig
Kardántengely fordulatszáma	540 - 1000 Ford./min
Motor 38 kW (52 PS) Hatz-Silent-Dízel	○
Méret h x sz x m (m)*	Hárompont felfüggesztés (Széria)
Munkaállás	2,38 x 1,55 x 3,15
Szállítási helyzet	2,38 x 1,55 x 2,36
Súly hárompont/futó tengely/motor kb. *	830 / 1.020 / 2.100 kg

* A felszereltségtől függő ○ Kiegészítő felszerelés felár ellenében



Biber 3 M



Biber 3 M



Biber 3 futótengely

Egyszerű etetés és erőteljes behúzás

Az erőteljes behúzásról a saját, a vontatótól független hidraulikus berendezés gondoskodik két vízszintes, éles késléccsel szerelt behúzó hengerrel.

Biztonságos és hibamentes

Az ergonomiai szempontok szerint kialakított tölcser megkönnyíti a munkát. Az oldalsó és felső tölcser élen elhelyezett irányváltó karok biztosítják a biztonságos és hibamentes munkát a szerteágazó cserjék és nyesedékek esetében is.

Elektronikus behúzásvezérlés

Az aprítórotor fordulatszámesekek a vezérlés elektronikus lekapcsolja a hidraulikus behúzást, majd a névleges fordulatszám elérésekor ismét automatikusan bekapcsolja azt. Ez tehermentesíti a kezelőt, ezzel egyidejűleg

pedig emelkedik az áteresztő képesség és kíméljük a vontatót. Különösen a kis teljesítményű vontatók esetében ajánljuk. (opcionális berendezés)

Egzakt méretű apríték

A speciális késacélból készített kivehető utóaprító fésű garantálja az egzaktan azonos aprítékot, amely alkalmas az automatikus fatüzelésű berendezésekben történő elégetésre.

Ideális parkápoláshoz és apríték előállításához

A szép egyenletes apríték alkalmas takaróanyagként a parkokban és közterekben. Ezért a Biber 3 a megfelelő gép a parkok ápolásához és apríték előállításához.



Biber 3 Z