



A TECNOSCREEN TS200 egy kisméretű, megbízható gép, mellyel közúton és zsúfolt munkaterületeken is könnyű manőverezni.



#### BEMUTATJUK AZ ELSŐ HIDRAULIKUSAN ÖSSZECUKÓDÓ MOBIL OSZTÁLYOZÓGÉPET, MELY KÜLÖNÖSEN ALKALMAS KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA.

A TECNOSCREEN TS200 az első ilyen méretű rostaberendezés ebben a kategóriában, mely az üzemi pozícióból teljesen hidraulikusan összezsukódik szállítási pozícióba. A legapróbb részletekre is itérjedő tesztelésnek és a helyes egyensúly kialakításának köszönhetően a gép ideális a terepjárával vagy kishaszongépjárművel történő vontatásra.

Az üzembe helyezési idő nem több mint 5 perc, ezért alkalmazásával jelentős időmegtakarítás érhető el.

A TECNOSCREEN TS200 kiválóan alkalmas az alábbi anyagok osztályozására:

- építési, bontási törmelék
- tőzeg
- humusz
- homok és kavics
- kő
- aszfalt
- komposzt
- faforgács
- műtrágya
- szén stb.

#### Forgalmazza:

Best Machinery Kft.  
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.  
telefon +36 24 525 920 fax +36 24 525 921  
[www.bestmachinery.hu](http://www.bestmachinery.hu)

## MŰSZAKI ADATOK

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Teljes szállítási hossz                  | 4555 mm      |
| Teljes szállítási szélesség              | 2047 mm      |
| Teljes szállítási magasság               | 2419 mm      |
| Üzemi magasság                           | 2866 mm      |
| Finom szemcsés osztály kiadási magassága | 1717 mm      |
| Etetőnyílás szélessége                   | 2550 mm      |
| Dízelmotor                               | Yanmar 10 LE |
| Rostaszekevény hossza                    | 1820 mm      |
| Rostaszekevény szélessége                | 1820 mm      |
| Súly                                     | 2780 kg      |

A gyártó fenntartja a jogot a műszaki paraméterek előzetes értesítés nélküli módosítására.

A gépre vonatkozóan szabadalmi kérelmek kerültek benyújtásra.

## TECNOSCREEN TS200

A TECNOSCREEN TS200 egy gumikerekes mobil osztályozógép, melynek maximális kapacitása elérheti az 50 köbmétert óránként.

## ÜZEMBE HELYEZÉS

A gép 5 perc alatt alakul át szállítási pozícióból, munkavégzésre alkalmas formába. Ez a folyamat semmilyen szerszámot nem igényel, a műveletet a motor végzi.

## ROSTASZEKRÉNY

A rostaszekevény 1,82 méter széles és 1,82 méter hosszú, kétsíkú rostalemezeket tartalmaz, melyek 3 különböző szemcseméretre választják szét a feladott anyagot. Mindkét rostasík egyszerűen lecserélhető.

## MEGHAJTÁS

A gép hidraulikus szivattyúját egy Yanmar típusú 10 lóerős, egyhengeres, léghűtésű, elektromos indítású dízelmotor hajtja meg. A szükséges funkciókat túlnyomásvédelemmel ellátott szabályozószelepek biztosítják.

