

P
R



F

I

L

A

X

I

S



dp pumps

DPV SOROZAT

$Q_{MAX} = 110 \text{ m}^3/\text{H}$

$H_{MAX} = 400 \text{ m}$

FELHASZNÁLÁSA:

-  IRODAHÁZAK, HŰTŐTORNYSZIVATTYÚK VÍZELLÁTÁSA
-  KAZÁN TÁPVÍZ
-  VÍZKEZELÉS
-  ÖNTÖZÉS
-  ÉLELMISZERIPARI
-  VEGYIPARI FELHASZNÁLÁS
-  SPRINKLER RENDSZEREK
-  MOSÓBERENDEZÉSEK
-  HŰTŐVÍZ KERINGTETÉS
-  NYOMÁSFOKOZÓ ÁLLOMÁSOK SZIVATTYÚI



ELŐNYÖS TULAJDONSÁGOK:

-  DPV SOROZAT TISZTA VÍZRE
AZ ÖSSZES FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZŐ RÉSZ ROZSDAMENTES ACÉL (AISI 304)
-  DPVS SOROZAT AGRESSZÍV ANYAGOKAT TARTALMAZÓ VÍZRE
AZ ÖSSZES FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZŐ RÉSZ ROZSDAMENTES ACÉL (AISI 316)

DPV 85 **ÚJ!**

-  MAGAS HATÁSFOK: **81%**
-  ALACSONY NPSH: **2,9 m**
-  SZÉLES MÉRETVÁLASZTÉK
-  KÖNNYEN CSERÉLHETŐ TÖMÍTÉS
-  KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ANYAGOK
-  KÖZEG VISZKOZITÁSA: **1-100 cSt**
-  KÖZEG SŰRŰSÉGE: **1000-2500 kg/m³**
-  SZÉLES HŐMÉRSÉKLETI SKÁLA: **-30°C - 140°C**



FÜGGŐLEGES TENGELYŰ
CENTRIFUGÁLSZIVATTYÚK

2049 DIÓSD, VADRÓZSA UTCA 13.
+36 23 545 293 FAX: +36 23 545 093

WWW.PUMP.HU