

Technikai adatlap

United Sprays Klímatisztító hab spray + szonda

A klímatisztító hab, egy egyszerű felhasználást biztosító, mégis különlegesen jó hatásfokú speciális termék, optimálisan tisztítja a klímaberendezést a hab, hűtőcsövekre történő szórása, és elpárologtatása által. Az új, fertőtlenítő, és kellemetlen szag eltüntető hatóanyagok, új gombák vagy baktériumok képződését lelassítják, vagy megakadályozzák. Univerzálisan felhasználható különböző járműveken, ipari üzemekben, műhelyekben, háztartásokban, és egyéb felhasználóknál lévő klímaberendezések tisztítására is. A klímatisztító hab könnyen, és maradék nélkül eltünteti a penész-gombákat, csírákat, különféle baktériumokat, és tartósan friss kellemes illatot hagy maga után, gondoskodik a jó levegőről. A műanyag tartozékokat, alkatrészeket nem támadja meg. Használható különböző állat (kutyák, macskák) után keletkező illat, valamint izzadság, füst, penész, és romlott szag eltüntetésére is, de legcélszerűbb klímaberendezések tisztítására használni.

Felhasználása/ feldolgozása / Gépjárművek, és épületek klímaberendezései esetén:

A por vagy pollenszűrőt, esetleg más szűrőberendezéseket el kell távolítani, utána az elpárologtatóban szabadon hozzáférhető csatornába kell a habot fecskendezni és kb. 15 percig hatni, kell hagyni.

A doboz tartalma min. egy rendszer tisztítására elegendő. Szórás közben a dobozt tartjuk egyenesen. Szórás közben a klímaberendezést kapcsoljuk ki! Üzem-meleg motornál az ajtókat ki kell nyitni, az autót üresjáratban járni kell hagyni, amíg az aktív hab elpárologott. Ajánlott a fűtésszabályzó gombot többször zárástól nyitáshoz mozgatni annak biztosítására, hogy a csatornák kiszáradjanak. A gépjárművet (helyiséget) mindig addig kell szellőztetni, amíg a klímatisztító hab teljesen el nem párologott. Speciális felhasználási területe: különösen hosszabb állási idő (tél) után ajánlott. Nagyon jó baktériumölő hatása által a klímatisztító hab, nemcsak a kellemetlen illatokat szünteti meg, hanem tartósan megakadályozza a gombák és baktériumok újraképződését!

Figyelmeztetés:

Gépjárműveknél a pollenszűrő állapotát minimum évente egyszer ellenőrizzük le. A klímaberendezést az időjárási viszonyoktól függetlenül, havonta egyszer pár percre kapcsoljuk be.

Tárolási idő: 36 hónap (hűvös és száraz helyen)

Szállítási kiszerelés: 500 ml.

A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Neosil Ker. és Szolg Kft. H-2142 Nagytarcsa Ganz Ábrahám utca 3. Narancs épület M0 55. kijárat Tel.: +36 30 9668 065

web: www.neosil.hu e-mail: neosil@neosil.hu