

NEOSIL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Technikai adatlap UNITED SPRAYS Szilikon spray

A szilikon spray egy magas értékű univerzális termék. Zsír és olajmentes csúszást elősegítő víztaszító és ápoló, védő, választó anyag, műanyagra, fára, gumira, és fémre. Fényesen csillogó védőrétege tartós, és megbízható védelmet biztosít.

Felhasználása, felhasználási területei:

A papír és fafeldolgozásnál megakadályozza a ragasztómaradványok felragadását és felgyülemelését a présgépeken, vezetékeken, szalagokon. A vágószegélyek, szélek, élek, és szerszámok kezelése, befújása egy tiszta vágást biztosít. Az anyagmozgatás területén megakadályozza a szállítandó árúk felragadását és megcsúszását, a szállító szalagokon, csatornákon, sikló pályákon, és csúszó-vezetékeken. Szilikon-spray izolál, véd és ápol, jó csúszó-hatással bír műanyag, gumi, és fém alkatrészekben. Szilikon spray védi a gumitömítéseket, megakadályozza azok kiszállásodását, töredezését, kirepedését, befagyását, össze és felragadását. Kéni a mozgó alkatrészeket az autópárhban, a háztartásokban, garázsokban, stb. Műanyag, fa, üveg és fém alkatrészek részére egy ragadás-mentes védőfilmet ad, a műanyag alkatrészek szép csillogó fényt kapnak, és nem lesznek törékenyek.

A beragadt, és csikorgó alkatrészek ismét mozgathatóvá válnak. Kiváló elválasztó anyag, forma-öntésnél és fröccsöntésnél. Használható, mint szerelési segítség, csőkötéseknel.

Víz, por és nedvességtaszító tulajdonsággal bír, ezért pl. kiválóan alkalmazható Cabrio – tetők impregnálására, bőrcipők színelújítására, stb.

Tulajdonságai:

- Tiszta, nem gyantásodó kenőfilmmel rendelkezik.
- Jó felsőfelületi állapotot, minőséget biztosít.
- Magas hőmérséklet-állóképességgel bír.
- Véd az oxidáció és korrózió ellen, víztaszító hatású.
- Jó elektromos ellenálló-képességgel rendelkezik.

Használati utasítás:

A dobozt használat előtt jól rázzuk fel. Kb. 20-30 cm. távolságból szórjuk fel tiszta, zsírtalanított és száraz felületre. Felszórása után puha kendővel töröljük át. Ne szórjuk üvegfelületre és kormánykerékre!

Tárolási idő: 36 hónap (hűvös helyen és szárazon)

Szállítási kiszerelés: 500 ml. (12db/karton)

A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Neosil Ker. és Szolg Kft. H-2142 Nagytarcsa Ganz Ábrahám utca 3. Narancs épület M0 55. kijárat Tel.: +36 30 9668 065

web: www.neosil.hu e-mail: neosil@neosil.hu