

TT SQUARE 1000 950 I



NYÍLÁSOK A
TARGONCAVILLÁHOZ

LEERESZTŐ CSAP



EGYMÁSTÓL
FÜGGETLENÜL
NYÍLÓ KÉT FEDÉL



CSATLAKOZÁSI
LEHETŐSÉG



KIMÉRŐ SZERKEZET

TECHNIKAI JELLEMZŐK

• TARTÁLY:

- Raklapra szerelt fém tartály, 950 liter űrtartalmú, szállítható, II. és III. osztályú tűzveszélyes folyékony üzemanyagok szállítására alkalmas, ADR engedéllyel. Belül hullámtörővel ellátott. EN 10025 szénacél lemezből készült. Kocka alakú fémszerkezet belsejébe szereltük, amely egyúttal 110 %-os kármentő medenceként szolgál.
- Egymástól függetlenül nyíló, lezárható, két fedél Gas dugattyúkkal, amely hozzáférést biztosít a tartály töltésére és/vagy elektromos blokkok csatlakozására.
- Emelő szemes csavarokkal ellátott a tartály töltött állapotában történő felemeléséhez, a tartály mind a négy oldalán targonca villákhoz kialakított nyílásokkal, egymásra rakható töltött állapotban is.
- Külső lakkozása vízalapú, alacsony környezeti hatású lakkal történt, a lemezek lemaratása és alapozása után.

• ADR SZERELVÉNYEK RÉSZLEG FELSZERELTSÉGE:

- Ki-be légző szelep (0,4 Bar túlnyomás és 0,015 Bar vákuum), beépített robbanászárallal;
- 2" Tartály töltő nyílás zárható fedéllel;
- Olvadó biztosíték 100°.
- **KIMÉRŐ SZERKEZET:**
- Bi-Pump - 65 l/perc teljesítményű elektromos szivattyú 12 vagy 24 V cc., 42A;
- K 24 turbinás átfolyásmérő digitális kijelzővel magáncélú felhasználásra; hibaszázalék $\pm 1\%$;
- 5 m rugalmas tömlő, átmérő 25 x 35, nyomáscsatlakozókkal;
- Automatikus blokkolású töltőpisztoly sárgaréz forgó csatlakozóval;
- Szennyeződés szűrő 30 μ vízelnyelő funkcióval, elülső résszel és kicserélhető szűrőbetéttel;
- 50 A betápláló vezetékgyorscsatlakozó dugasszal;
- Szivattyú betápláláson záró szelep;
- 2 db gyorscsatlakozó az elektromos szerelvények bekötéséhez.

- A TT SQUARE-t az alábbiakkal felszerelve szállítjuk:
- Az ADR engedélyt és a berendezés gyári számát tartalmazó fém azonosító tábla.
- Kézikönyv.

ADR 2011

TECHNIKAI JELLEMZŐK

Méret (mm.)	1.500 x 1.200 x 1.240
Súly (Kg)	545
Űrtartalom (L.)	950